

Fiche technique du produit

Spécifications



APC, By Pass externe 200/208/240V 100A MBB Hardwire input/output

SBP16KP

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V 480 V 3 phases
Tension de sortie principale	120 V 200 V 208 V 230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Type de connecteurs de sortie	Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 Cablage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1 Cablage sur bornier 4 fils (2 Phase+Neutre+Terre) 1
Nombre d'unité de rack	4U
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	17,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	66 cm
Poids du produit	21,36 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée	1 cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 cablage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1 cablage sur bornier 4 fils (2 Phase+Neutre+Terre) 1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)

Tension admissible	200...240 V
Courant de ligne max	100 A
Limites du courant d'entrée	100 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	100 A
Type de protection	Disjoncteur
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	CSA GOST
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-40...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	61 cm
Longueur de l'emballage 1	99,1 cm
Poids de l'emballage 1	31,294 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	131,4 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	260,8 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	-------------------------------------------------

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans (pièces)

Remplacement(s) recommandé(s)