

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS Ultra, 3000VA 230V 1HE, mit Lithium-Ionen- Batterie, mit SmartConnect

SRTL3KRM1UIC

Übersicht

Ausführung Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries.

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
Bemessungsleistung in W	3000 W
Nennleistung in VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisch
Output connection type	3 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Kabellänge	2,44 m
Anzahl der Kabel	1
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Geliefertes Zubehör	RJ45-Kabel

Allgemein

Produkt Unterkategorie (Web)	High density
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Silbergrau
Höhe	43 mm
Breite	432 mm
Tiefe	560 mm
Produktgewicht	15,9 kg
Montagepräferenz	No preference

Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar	1
USB-kompatibel	Yes

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz automatische Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 275 V einstellbar (halbe Last)

Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in W	3000 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchrisation
Scheitelfaktor	3:1
USV-Typ	On-Line
Wellentyp	Sinuswelle
Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Max. konfigurierbare Leistung in VA	3000 VA

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Normen	EN/IEC 62040-1

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	55 dB
Schutzart (IP)	IP20

Batterien und Überbrückungszeit

Aufladezeit der Batterie	1,5 h
Batteriespannung	50 V
Leistung Batterieladegerät	448 W
Batterieleistung in VAh	336 VAh Laufzeit
Batterie-Option	SRTL50RMBP1U-LI 1 1240 VAh SRTL50RMBP1U-LI 2 2471 VAh SRTL50RMBP1U-LI 3 3706 VAh SRTL50RMBP1U-LI 4 4944 VAh SRTL50RMBP1U-LI 5 6192 VAh
Verlängerte Laufzeit	1

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	0
Bedienfeld	LCD-Benutzeroberfläche mit Touchscreen
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
Notabschaltung	Ja

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,8 cm
VPE 1 Breite	56,4 cm
VPE 1 Länge	76,4 cm
VPE 1 Gewicht	24,2 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 years repair or replace
----------	---------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)