

Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Product ID: ICUSB2321X



Il cavo adattatore professionale USB a seriale ICUSB2321X di StarTech.com consente di convertire una porta USB 2.0 in una porta seriale RS-232 e collegare, gestire e utilizzare periferiche di tipo seriale. Una struttura a cavo singolo e di lunga durata rende questa soluzione perfetta per tecnici/amministratori mobile che richiedono connettività seriale. Una volta connesso, l'adattatore USB a seriale mantiene i valori COM assegnati e li trasferisce automaticamente alla porta, ogni volta che l'adattatore viene scollegato e ricollegato al computer. Questo innovativo adattatore offre una soluzione di tipo professionale per collegare dispositivi seriali RS-232 di vecchia generazione o di tipo industriale a computer di nuova generazione o con porte USB non utilizzate. L'ideale per collegare modem seriali, scanner per codici a barre e qualsiasi periferica dotata di comunicazione seriale a un computer host con porta USB, eliminando i costi di aggiornamento delle periferiche. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale.

Caratteristiche

- Adattatore seriale USB a RS232 diretto
- Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
- Cavo singolo per la massima portabilità
- Baud Rate fino a 230 Kbps
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Pensato per offrire un sistema d'espansione rapido e semplice
- Doppio buffer per trasferimento dati in entrata e in uscita
- Supporto modalità di handshake automatica
- Attivazione e disattivazione enumerazioni

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Texas Instruments - TIUSB3410
	Interfaccia	Seriale
	Porte	1
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Baud rate max	230,4 Kbps
	FIFO	32 Bytes
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Umidità	5~85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.3 cm [0.5 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	35 mm [1.4 in]
	Lunghezza cavo	0.3 m [1 ft]
	Lunghezza prodotto	42 cm [16.5 in]
	Peso prodotto	30 g [1.1 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.4 cm [5.7 in]
	Package Width	17.4 cm [6.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	99 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a seriale

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.