



Converter HDMI 18G a DisplayPort 1.2

No.: 38303

Connessione di una sorgente HDMI a uno schermo DisplayPort

Descrizione

- Converte un segnale HDMI a DisplayPort
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz
- Supporto audio 7.1
- Supporto High Dynamic Range per un miglior contrasto, brillantezza e una gamma di colori più ampia
- 2 anni di garanzia

Un converter consente di connettere tra loro dispositivi con interfacce differenti mediante la conversione di un segnale.

Questo converter HDMI 18G a DisplayPort 1.2 consente di collegare una sorgente HDMI come PC, lettore Blu-ray o media player ad uno schermo o LFD (Large Format Display). Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit per visualizzare contenuti in alta definizione, l'ideale in qualsiasi applicazione e ambiente lavorativo. Supporto audio multi canale fino a 7.1CH.

Può essere utilizzato per aggiungere un monitor come estensione del desktop o come copia del monitor principale. Grazie al design compatto e leggero, questo converter può essere facilmente trasportato in una borsa per notebook, l'installazione è Plug & Play.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI a DisplayPort
- Standard interfacce: HDMI 2.0 / DisplayPort 1.2
- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit SDR
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit SDR
- Chipset: LT6711A
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: Supporto audio digitale 7.1 LPCM fino a 192kHz 24bit
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: 3.5/1.35mm DC (femmina) per alimentatore opzionale (5V 1A)

Connettori

- Ingressi: HDMI Tipo A Femmina
- Uscite: DisplayPort Maschio

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni [ca.]LxAxP:
 - 40x45x15mm [1.57x1.77x0.59in]

- 20.5x16.5x3.5mm (0.81x0.65x0.14in) / DP
- Lunghezza Del Cavo: 95mm (3.74in)
- Materiale: ABS
- Materiale dell Guaina: ABS
- Diametro della Guaina: -
- Raggio minimo di curvatura: -
- Peso netto: 0.032kg (0.07lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
- Tasso di umidità: 20 - 95% RH (senza condensa)
- Colore: bianco

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194x20mm (6.85x7.64x0.79in)
- Peso complessivo: 0.041kg (0.09lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Converter HDMI 18G a DisplayPort 1.2

Informazioni commerciali

- No.: 38303
- EAN: 4002888383035

© LINDY 2021

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150