

Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200

Product ID: SV231HDMIUA



El Conmutador KVM HDMI USB de 2 puertos, SV231HDMIUA permite controlar dos ordenadores o dispositivos multimedia equipados con USB con interfaces de vídeo HDMI, utilizando un único conjunto de periféricos/consola (teclado, ratón, monitor, parlantes y micrófono USB).

Pensado para brindar una solución altamente versátil, el Conmutador KVM HDMI USB dispone de un concentrador de dos puertos USB 2.0 integrado que permite a los ordenadores seleccionados acceder a los dispositivos USB de alta velocidad compartidos, evitando el gasto de comprar periféricos USB por duplicado.

Diseñado para asegurar capacidad de vídeo de alta calidad, el conmutador KVM HDMI soporta resoluciones HD de hasta 1920 x 1200. Al ofrecer una señal de transmisión digital genuina a través del cable, este conmutador se puede utilizar para compartir un panel HD con múltiples fuentes HDMI, tales como reproductores Blu-Ray, consolas de vídeo Juegos y centros de medios de alta definición.

El conmutador también soporta funciones de conmutación de audio y micrófono y permite seleccionar simultánea o independientemente ordenadores, puertos del concentrador de dispositivos USB y canales de audio/micrófono conectados utilizando los botones del panel frontal o las teclas de acceso rápido del teclado.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Ideal para compartir dos ordenadores multimedia HDMI más nuevos con un monitor HDMI
- Perfecto para estudiantes – pueden utilizar un único monitor y a la vez conectar la consola de juegos a su ordenador de escritorio o portátil
- Permite compartir periféricos y un único televisor de alta definición con ordenadores multimedia
- De gran utilidad en entornos empresariales – permite conectar dos ordenadores multimedia a una única conexión de consola aumentando así la productividad

Características

- Soporta conmutación de ordenadores mediante botones pulsadores y teclas de acceso rápido
- Concentrador USB 2.0 integrado – permite compartir periféricos USB con ordenadores
- Soporta altas resoluciones de vídeo digital de hasta UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), y 1080p (1920x1080)
- No requiere controladores de software; sistema operativo independiente
- Soporta operación Plug and Play
- Soporta audio HDMI y audio analógico de 3,5mm
- conmutación independiente de audio
- Señal sonora para indicar la conmutación entre ordenadores
- Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario
- Ajuste de vídeo manual través de un botón de funciones ubicado en la parte posterior

Hardware	Warranty	3 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	HDMI
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	MTBF	126813 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)	Conectores del Host	2 - HDMI (19 pines) Hembra
		2 - USB B (4 pines) Hembra
		4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	1 - HDMI (19 pines) Hembra
		2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
		4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	2 - Online/Activo (Verde - PC conectada en línea, Rojo - PC seleccionada)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5A
	Consumo de Energía	18
	Corriente de Entrada	0.8A
	Polaridad Central	Positivo

	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	4 cm [1.6 in]
	Ancho del Producto	12.5 cm [4.9 in]
	Color	Negro
	Peso del Producto	634 g [22.4 oz]
	Profundidad del Producto	70 mm [2.8 in]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	10 cm [3.9 in]
	Ancho de la Caja	18.8 cm [7.4 in]
	Longitud de la Caja	25 cm [9.8 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 kg [2.4 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - KVM HDMI 2 Puertos 1 - Pack de Topes de Goma 1 - Adaptador de Alimentación 1 - Manual del Usuario

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.