

# Switch KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

Product ID: SV431DPUA2



Le commutateur KVM DisplayPort 4 ports offre une solution de commande simple, mais complète. Il associe une capacité d'affichage numérique 4K (60 Hz) avec un contrôle KVM homogène incluant jusqu'à 4 ordinateurs PC connectés. Grâce aux adaptateurs Mini-DisplayPort, il est également compatible avec les ordinateurs portables et de bureau Mac ainsi que les tablettes.

## Qualité d'image remarquable

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran DP pour une zone d'affichage maximale.

## Une solution pratique

Doté d'une prise en charge des périphériques USB et audio, d'un bouton-poussoir situé sur le panneau avant et d'une commutation à raccourcis clavier, et grâce à sa conception à format compact incluant des ports de connexion sur le panneau arrière, ce commutateur KVM 4 ports permet d'éviter les espaces de travail encombrés.

### **Partage de périphériques économique**

Le hub USB 2.0 intégré vous permet de partager 2 périphériques supplémentaires parmi les ordinateurs liés, comme s'ils étaient directement connectés. Le partage de périphériques USB à l'aide du hub intégré élimine les dépenses liées à la duplication des périphériques tels que les imprimantes, scanners, etc.

### **Montage en rack de votre commutateur KVM**

Si vous souhaitez fixer ce commutateur KVM sur votre rack de serveur, StarTech.com propose un Support de montage en rack 1U (vendu séparément) qui convertit ce KVM en KVM montable en rack.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Écrans d'imagerie médicale et de soins de santé haute résolution, comme les machines à rayons X et les IRM
- Parfait pour le contrôle de serveur de signalisation numérique haute résolution, il simplifie l'accès à de multiples systèmes
- Conception multimédia, postproduction multimédia et édition vidéo
- Idéal pour les tests PC/le rodage du contrôle d'ordinateur, économisant l'espace sur le bureau requis pour plusieurs écrans, claviers et souris
- Exploitez les capacités haute résolution de DisplayPort pour l'équipement de topographie par satellite

### Features

- Résolutions 4K à 60 Hz et prise en charge d'un système DisplayPort 1.2 pour une qualité d'image remarquable
- Hub USB 2.0 de 2 ports intégré pour un partage de périphériques vous évitant d'avoir à acheter des équipements supplémentaires
- Ports pour connecter quatre ordinateurs permettant d'améliorer votre productivité
- Accédez facilement aux ordinateurs avec un bouton-poussoir et un raccourci clavier
- Fixez ce commutateur KVM DisplayPort pour un accès facile avec de simples supports de fixation 1U

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Câbles inclus	Non
	Hauteur U	1U
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	En option
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
Type de vidéo du PC	DisplayPort	
<b>Performance</b>	Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Vitesse max. de transfert de données	480 Mb/s (USB 2.0)
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs hôte	4 - DisplayPort (20 broches) Femelle 4 - USB B (4 broches) Femelle 8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
	Interface(s) console	1 - DisplayPort (20 broches) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS independent: No software or drivers required
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation 4 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port) 4 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)

<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18 W
	Courant de sortie	1.5 A
	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	0 % ~ 40 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.8 in [45 mm]
	Largeur du produit	5.2 in [131 mm]
	Longueur du produit	8.7 in [220 mm]
	Poids du produit	36.8 oz [1042 g]
	Type de boîtier	Acier
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	56.7 oz [1605 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		4 - Patins protecteurs
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.