

Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Conversor VGA a HDMI portátil – 1080 p

Product ID: VGA2HDU



El adaptador VGA a HDMI, modelo VGA2HDU, permite convertir el puerto VGA de un ordenador de sobremesa o portátil en puerto de salida HDMI.

Este adaptador VGA2HDU permite extender la salida de vídeo VGA, a fin de aumentar el número de pantallas y proyectores con soporte solo para HDMI.

No todos los conversores VGA son iguales. Nuestro adaptador garantiza que se aprovechará al máximo la calidad de vídeo de una salida VGA, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (1080 p).

Fácil instalación, tipo plug-and-play, que permite a su vez la fácil configuración de este adaptador VGA a HDMI. Además, el cable USB integrado permite que el dispositivo sea alimentado por medio del puerto USB del ordenador. Este adaptador VGA a HDMI funciona con cualquier sistema informático, pero en el caso de Windows® el adaptador soporta audio USB nativo, lo cual permite agregar audio del ordenador a la señal HDMI.

El modelo VGA2HDU está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con VGA a un sistema de cine en casa HDMI
- Comparta contenido de vídeo de un ordenador equipado con VGA en un proyector o televisor HDMI
- Conecte un dispositivo equipado con VGA de generación anterior a una pantalla HDMI más moderna
- Comparta audio de un PC basado en Windows

Características

- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1080
- Instalación plug-and-play
- Alimentado por USB
- Audio USB
- Diseño compacto y liviano

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Cableado	HDMI
	Entrada A/V	VGA
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	Micro Silicon - MS9282
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1080
	Resolución Digital Máxima	1920x1080
	Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)
Conector(es)	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Input 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos	Nota	Cuando se utiliza con un ordenador con sistema Windows®, este adaptador es compatible con el audio nativo USB.
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	10.2 in [260 mm]
	Peso del Producto	2.5 oz [70.7 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [151 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador VGA a HDMI con alimentación y audio USB
		1 - Cable USB de extensión (60 cm)

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.