








## Hauptmerkmale

- Webcam mit einstellbaren Winkeln und integrierter LED-Beleuchtung
- Sicherheit durch Pop-up-Webcam zur Verbesserung der Privatsphäre
- Klare Audioübertragung mit KI-gesteuerter Zwei-Wege-Rauschunterdrückung für Lautsprecher und Mikrofon
- Einfaches Anschließen und Aufladen mit USB-C-Dockingstation
- RJ45 Ethernet Anschluss



						
350 cd/m <sup>2</sup>	5 ms	2.560 x 1.440	3.2 / 90W	Gbit	SuperClear® IPS	2 x 5 Watt
<b>HELLIGKEIT</b>	<b>REAKTIONSZEIT</b>	<b>AUFLÖSUNG</b>	<b>USB-C</b>	<b>ETHERNET</b>	<b>PANEL</b>	<b>LAUTSPRECHER</b>

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2756V-2K ist ein 27"-QHD-Videokonferenzmonitor, der sofort einsetzbar ist für Videokonferenzen und hochwertiges Live-Streaming. Die integrierte 5-MP-Webcam mit LED-Aufhellung ermöglicht es Ihnen, sich bei Videogesprächen aus verschiedenen Blickwinkeln besser in Szene zu setzen, während das aufklappbare Design für absolute Privatsphäre und Sicherheit sorgt, wenn es nicht benutzt wird. Das VG2756V-2K lässt sich neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen, um sich an jede Einrichtung und jeden Arbeitsablauf anzupassen und bietet so das gesamte Spektrum ergonomischer Flexibilität. Das KI-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und die beiden nach vorne gerichteten Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie mit absoluter Klarheit und Professionalität hören und gehört werden können. In Kombination mit der vDisplay Manager-Produktivitätssoftware für effizientes Multitasking und optimierte Bildschirmsteuerung ist das VG2756V-2K die Komplettlösung für alle, die ein erstklassiges Live-Streaming- oder Videokommunikationserlebnis suchen.

## Abmessungen und Anschlüsse



- |                       |                       |                     |                        |                        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1. 5W Speakers        | 4. Microphone         | 7. AC In            | 10. USB 3.2 Downstream | 13. HDMI               |
| 2. Menu Control Panel | 5. USB 3.2 Downstream | 8. USB 3.2 Upstream | 11. Type-C             | 14. VESA Compatible    |
| 3. LED Fill Light     | 6. Audio Out          | 9. Ethernet         | 12. DisplayPort        | (Wall Mount 100x100mm) |

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2756V-2K (VS19249)
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Entspiegelt (25% Haze), gehärtet (3H)
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 60Hz
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178
Farbtiefe	8 Bit true / 16,7Mio. Farben
Special Features	Docking monitor, WebCam, USB-C, Ethernet, 3 Seiten rahmenlos, Client Montagemöglichkeit am Standfuß

## ANSCHLÜSSE

HDMI / Version	1x in v1.4
DisplayPort / Version	1x in v1.2
USB Typ C	1x DP in alt. Mode (90W; 5/9/12/15/20V; 4,5A max)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up, 2x Down USB v3.2
HDCP	1,4
Ethernet	RJ45
Audio Out	1x (3,5mm)

## AUDIO / VIDEO

Kamera	1x (Popup)
Mikrofon	1x (mit Geräuschunterdrückung)
Lautsprecher	2x 5 Watt

## FEATURES

WebCam, Mikrofon, 100% SRGB, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter

## ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+40
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-110mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Grau
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

## ERGONOMIE

Physikalische Tasten	6
OSD Menü: Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	30,6 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	26,8 Watt
Verbrauch ECO (min.)	23,6 Watt
Verbrauch nach EnergyStar 8.0	19,03 Watt (P <sub>ON</sub> )
Verbrauch Standby	≤0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	21
Energieeffizienzklasse 2021	E

## ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, Windows 10/11 zertifiziert, MacOS ready

## LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	ca. 180cm
VG2756V-2K x1, 3-poliger Stecker (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C-Kabel (Male-Male) x1, USB A/B-Kabel (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613 x 533 x 217 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613 x 390 x 57 mm
Abmessungen Karton	689 x 452 x 225 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	8,4kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5,8kg
Versandgewicht	11,5kg

## Verpackungsmaterialien

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit einfacher Wand, 1065g

Zubehör-Plastikbeutel x1 -- EPE+HDPE, 15,4g

PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 25g

Kissen x1 -- Geformter Zellstoff, 945g

## SONSTIGES

Temperatur / Luftfeuchtigkeit Betrieb	0°C-40°C / 20%-90% nichtkondensierend
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Lager	-20°C-60°C / 5%-90% nichtkondensierend
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690701896 7
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 24.06.2024