

## Multiplicador HDMI de 4 puertos - 4K 60Hz

Product ID: ST124HD202



Este multiplicador de 4 puertos HDMI 4K conecta su fuente de vídeo HDMI simultáneamente a dos pantallas HDMI, sin distorsión ni degradación de su señal de vídeo. Para un rendimiento fiable, el multiplicador viene dentro de una duradera caja de metal que permite el enfriamiento pasivo.

### Resolución 4K real a 60Hz y HDR

Con ancho de banda de transmisión de hasta 18Gbps, este multiplicador HDMI es totalmente compatible con su equipo HDMI 2.0, con resoluciones UHD de hasta 4096x2160 (4K) a 60Hz. Para transiciones de color y vídeo más fluidas, el multiplicador ofrece submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color único.

El multiplicador también es compatible con imágenes HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

## **Amplia compatibilidad**

El multiplicador HDMI de 4 vías es compatible con HDCP 2.2 y retrocompatible con pantallas 1080p y 4K 30Hz. Esto garantiza que funcionará con casi cualquier fuente HDMI o dispositivo de destino, como reproductores Blu-Ray, monitores, televisores y proyectores. Solución perfecta para aplicaciones de señalización digital, donde el equipo puede variar en todo el perímetro de la ubicación.

## **Fácil instalación**

Para una configuración sencilla, el multiplicador HDMI 1x4 ofrece una sencilla instalación plug-and-play. El multiplicador también le ahorra tiempo de configuración, ya que transmite automáticamente la señal EDID entre su fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, lo cual garantiza una configuración nativa, como que la resolución y frecuencia de barrido se configuren correctamente.

El modelo ST124HD202 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Distribuya la señal de vídeo HDMI a varias pantallas, en una sala de conferencias, para presentaciones y reuniones
- Muestre la misma señalización digital en varias pantallas situadas en diferentes puntos de centros comerciales, estadios o complejos hospitalarios
- Multiplique la misma imagen en varias pantallas de, por ejemplo, el escaparate de una tienda

**Características**

- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz y HDR
- Amplia compatibilidad y soporte para HDCP 2.2. Retrocompatible con prácticamente cualquier dispositivo HDMI
- Fácil configuración, compatible con la función de emulación EDID e instalación tipo plug-and-play
- Compatible con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, incluso de 4K a 60Hz con ancho de banda de hasta 18Gbps
- Compatible con audio de sonido envolvente 7.1, incluyendo Dolby® True HD y DTS HD Master Audio

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	HDMI 2.0
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Longitud Máxima del Cable	5 m [16.4 ft]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 (4K) a 60Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
	Video Revision	HDMI 2.0
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
	Conector B	4 - HDMI (19 pines) Hembra Output
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - LED de alimentación 1 - Indicador LED de entrada 4 - Indicadores LED de salida
<b>Requisitos de Energía</b>	Alimentación de Salida	1 A
	Consumo de Energía	5
	Corriente de Entrada	0.2
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 20% a 90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	6.5 cm [2.6 in]
	Ancho del Producto	64 mm [2.5 in]

	Color	Negro
	Longitud del Producto	16.5 cm [6.5 in]
	Peso del Producto	506 g [17.9 oz]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	55 mm [2.2 in]
	Ancho de la Caja	14.8 cm [5.8 in]
	Longitud de la Caja	21.2 cm [8.3 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.3 kg [0.6 lb]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
		1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
		1 - guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.