

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - Rack pdu metered 10a, 230 v, 16xc13

AP7850B

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	3,05 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Support(s) de retenue de câble Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	124,5 cm
Largeur	5,6 cm
Profondeur	4,4 cm
Poids du produit	3,07 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Tension admissible	200...250 V
Courant de ligne max	10 A
Load Capacity	2300 VA
Fréquence du réseau	47...63 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation 16 CEI 60320 C13

Conformité

Certifications du produit CE
GOST
VDE

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement -5...45 °C

Humidité relative 5...95 %

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Température ambiante de stockage -25...65 °C

Humidité relative de stockage 5...95 %

Altitude de stockage 0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 213,4 cm

Largeur de l'emballage 1 32,3 cm

Longueur de l'emballage 1 38,7 cm

Poids de l'emballage 1 3,98 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans plomb Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Optimisation de l'efficacité énergétique Produit économe en énergie

Take-back Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)