

Modulo Ricetrasmittitore Transceiver SFP in fibra - Compatibile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m - Confezione da 10

StarTech ID: J4859C10PKST



Perfetta per implementazioni su vasta scala o installazioni su più dispositivi, questa confezione di SFP in fibra Gigabit compatibile con HP® è concepita da StarTech.com per fornire affidabilità e massimo risparmio. Costruiti secondo severe specifiche e pienamente testati per assicurare le massime prestazioni, questi moduli ricetrasmittitori di alta qualità possono essere installati in dispositivi di rete HP che supportano il modulo ricetrasmittitore J4859C, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete.

Questi SFP 1000Base-LX forniscono connettività Gigabit tramite cavo in fibra monomodale o multimodale. I ricetrasmittitori SFP offrono un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte in fibra Gigabit sulle apparecchiature di rete e sono dotati di garanzia a vita.

Costruiti per prestazioni di rete affidabili

I ricetrasmittitori SFP inclusi in questa confezione da 10 sono prodotti da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e sono conformi agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com produce un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pienamente compatibili con HP e altre importanti marche

Questi SFP Gigabit SM/MM sono progettati secondo gli standard qualitativi più elevati e sono compatibili con HP al 100%, equivalenti a mini-GBIC J4859C HP. I ricetrasmittitori SFP di StarTech.com sono configurati e pienamente testati per assicurare la perfetta integrazione con HP o altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.

Comodi e scalabili

Offrendo comodità e scalabilità, questi ricetrasmittitori in fibra Gigabit dispongono della funzione hot-plug, che ne permette l'installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell'apparecchiatura. Forniscono una soluzione versatile ed economica, compatibile con diversi dispositivi di rete in fibra Gigabit.

Ideali per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete HP, gli SFP forniscono prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. Gli SFP supportano Digital Diagnostics Monitoring (DDM) e sia la modalità singola (con una distanza massima di 10 km) sia la modalità multipla (con una distanza massima di 550 m). Forniscono velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps.

Con J4859C10PKST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.

Anwendungen

- Consente di sostituire SFP difettosi o danneggiati in apparecchiature conformi a standard MSA o HP
- Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Merkmale

- Fornisce connessioni Gigabit Ethernet affidabili per reti conformi a 1000Base-LX
- Compatibile con HP al 100%, equivalente a J4859C
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Supporto di Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- Lunghezza d'onda fibra ottica di 1310 nm
- Supporta la modalità singola (distanza massima 10 km) e multipla (distanza massima 550 m)
- Connettore in fibra LC
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps
- Installabile anche a sistema avviato

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Auto MDIX	Sì
DDM	Sì
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda	1310nm
Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Modalità operativa fibra	Full Duplex
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o HP
Requisiti di sistema e cavi	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	30~75% RH
Altezza prodotto	13 mm [0.5 in]
Colore	Argento
Larghezza prodotto	14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto	57 mm [2.2 in]
Peso prodotto	0 kg [0 lb]
Tipo enclosure	Alluminio
Peso spedizione (confezione)	231 g [8.2 oz]
Incluso nella confezione	10 - Ricetrasmittitori SFP

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

