

Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

ID prodotto: ICUSB2328



L'hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 8 porte ICUSB2328 consente di collegare fino a otto dispositivi seriali RS232 a un Mac o a un PC, un computer laptop o desktop attraverso una singola porta USB come se il computer fosse dotato di connettori seriali DB9M integrati. L'hub seriale RS232 ha un design compatto per risparmiare spazio di lavoro prezioso ed è alimentato via bus per eliminare la necessità di un adattatore di alimentazione esterno o di una presa a parete: una soluzione conveniente che risolve il problema della compatibilità tra i moderni computer dotati di USB e le periferiche seriali RS232 di vecchia generazione. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento al sistema di modem, tablet, mouse, scanner per codici a barre, ricevitori GPS, adattatori per terminali ISDN, cellulari, scanner, apparecchiature UPS e POS
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- Consente l'aggiunta di otto porte seriali RS232 tramite USB
- Alimentazione tramite USB: non richiede adattatori di alimentazione esterni

- Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play
- Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e compatibile con USB 2.0

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	8
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Hub esterno
ID chipset	FTDI - FT232RL

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	7, 8
FIFO	256 Bytes

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB B (4 pin)
Porte esterne	DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS da 10.6 a 10.15 Linux Kernel da 3.0.x a 5.4.x, <i>(Solo Versioni LTS)</i>
-------------------------------------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
-------------------------------------	--



Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A+
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	5.9 in [15 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [66.5 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [26 mm]
Peso prodotto	30.4 oz [860 g]

Informazioni confezione

Package Length	11.2 in [28.5 cm]
Package Width	6.3 in [15.9 cm]
Package Height	2.0 in [52 mm]
Peso spedizione (confezione)	29.7 oz [840 g]

Contenuto della confezione



Incluso nella
confezione

Hub seriale 8 porte

Cavo di ripartizione seriale

Cavo USB da 1,8 m

CD con i driver

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

