Produktdatenblatt

Spezifikationen

Rack-Stromverteiler, Basic, 0 HE/1 HE, 220–240 V, 63 A, (3) C19



AP6038A

EAN Code: 0731304321972

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	PDU
Main Input Voltage	230 V 240 V
Eingangsstromgrenzen	48 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 63 A 2P + PE
Anzahl der Steckdosen	3 IEC 60320 C19
Tragfähigkeit	14500 VA
Zulässige Spannung	200…240 V
Max. Stromaufnahme	48 A
Max. Netzstrom	48 A
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Schutzart	Leistungsschalter
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Kabellänge	3,65 m
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Sicherheitsleitfaden

Zusatzmerkmale

Montageort	Frontseite
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Montageposition	Horizontal
Höhe	44 mm
Breite	388 mm
Tiefe	126 mm
Produktgewicht	5,4 kg

Umgebung

Produktzertifizierungen	CE EAC IRAM VDE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	39,5 cm
VPE 1 Breite	19,5 cm
VPE 1 Länge	50 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	8,3 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**132 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**23 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	**15 %**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**45**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





