

Dock USB-C - Station d'accueil USB Type C Triple Écrans 4K - Alimentation 100W - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Windows/Chrome

N° de produit: DK31C2DHSPDUE



Cet Dock 10 Gbits/s USB-C Gen 2 transforme votre ordinateur portable Windows ou votre Chromebook USB-C® ou Thunderbolt™ 3 en poste de travail puissant. Une station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type-C offre tout ce dont vous avez besoin, des sorties vidéo triples jusqu'à 4K 60 Hz aux ports périphériques 10 Gbits/s USB-C & USB-A en aval et la technologie Power Delivery 100 W.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 avec prise en charge DP 1.4 et HDMI 2.0 HBR3 est un choix idéal pour une configuration à deux ou trois écrans. Elle prend en charge jusqu'à trois sorties vidéo 4K 30 Hz presque non compressées, avec deux sorties DisplayPort et une sortie HDMI. Les performances d'affichage 4K doubles et triples maximales sont prises en charge sur les ordinateurs portables équipés d'un processeur Intel USB-C 11e génération (DP 1.4 HBR3 avec prise en charge DSC) Windows Thunderbolt 3 ou USB-C, mais rétrocompatibles avec les portables plus anciennes et les exigences des écrans de résolution inférieure.

Alimentez et chargez les ultrabooks et ordinateurs portables USB-C/Thunderbolt 3 avec une puissance de 100 watts, pour que les appareils soient suffisamment chargés lors d'une utilisation intensive.

Chargez les smartphones et autres appareils grâce aux ports de chargement USB-C en aval avec spécifications de chargement BC 1.2. Les ports de charge rapide permettent la charge continue, de sorte que les appareils se chargent, qu'un ordinateur portable hôte soit connecté ou non.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 est dotée de 6 ports USB en aval au total pour connecter des périphériques USB, et d'un lecteur de carte SD (4.0) pour le stockage multimédia.

- 2 ports USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbits/s (BC 1.2 charge rapide + chargement en continu)
- 2 ports USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbits/s

- 2 ports USB-A 2.0 - 480 Mbits/s
- Lecteur de carte SD 4.0

Un port Gigabit Ethernet avec prise en charge PXE Boot, ainsi qu'un port micro/casque stéréo TRRS à 4 positions sont également inclus.

Cette station d'accueil USB-C est dotée de nombreuses fonctions de sécurité et de deux emplacements K pour un verrouillage de type Kensington pour ordinateur portable.

Le modèle DK31C2DHSPDUE comprend une application Windows® gratuite qui vous permet de mieux gérer la sécurité de votre réseau d'entreprise. Lorsque vous vous connectez à votre réseau via le port Ethernet de la station d'accueil, l'adresse MAC de l'ordinateur n'est généralement pas diffusée sur le réseau, car votre réseau ne voit que l'adresse MAC de la station d'accueil PC. Cependant, le logiciel de clonage ou le changeur d'adresses MAC StarTech.com permettent à la station d'accueil USB-C d'utiliser l'adresse MAC de l'ordinateur portable Windows connecté au lieu de l'adresse MAC de la station d'accueil. Ainsi, vos administrateurs réseau bénéficient d'une visibilité totale sur chaque appareil du réseau et peuvent surveiller et limiter l'activité en conséquence. Pour demander l'accès à notre utilitaire de changement d'adresse MAC, veuillez contacter notre service d'assistance technique par téléphone, sur le chat en direct ou par e-mail.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **DOCK USB-C HAUTES PERFORMANCES** : station d'accueil USB-C pour Windows/Chrome, avec Triple Vidéo 4K (2x DisplayPort 1.4 et 1x HDMI 2.0), PD 100 W, Hub USB 6 Ports (2x 10 Gbits/s), lecteur de carte SD 4.0, Gigabit Ethernet et port casque
- **DISPLAYPORT 1.4 AVEC DSC** : station d'accueil USB-C à triple écran (MST) avec Double 4K 60 Hz ou Triple 4K 30 Hz sur DP 1.4 HBR3 Alt Mode sur pc compatible DSC (minimum Intel 11^e génération); Avec DP 1.2 2x1080p 60 Hz (voir la galerie d'images)
- **POWER DELIVERY 100 W**: alimentation et charge des ordinateurs portables, Chromebooks, ultrabooks Windows USB-C/Thunderbolt 3, y compris Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P Series, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre et ZBook
- **HUB USB 6 PORTS** : 2x USB-C 10 Gbits/s (USB 3.2/3.1 Gen 2), recharge rapide BC 1.2 en continu, 2x USB 3.0 5 Gbits/s et 2x USB 2.0; de nombreux ports USB pour connecter vos périphériques, y compris 2 ports USB-C haut débit de 10 Gbits/s
- **PRÊT POUR DÉPLOIEMENT** : dock universel USB Type-C à écrans multiples sans configuration de pilote. Dispose de 2x K-slots, bouton ON/OFF, changeur d'adresses MAC pour la gestion informatique, câble hôte USB-C 1m; Compatible Windows/Chrome

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	3
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type de bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Normes de l'industrie	Connectivité Gigabit avec 1000Base-T (compatible IEEE802.3ab), Connectivité 100 Mégabits avec 100Base-TX (compatible IEEE802.3u), Connectivité 10 Mégabits avec 10Base-T (compatible IEEE802.3i)
ID du chipset	Cypress - CYPD4236 Synaptics - VMM5320BJG-R

Performance

Spécifications audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
PXE	Oui
MTBF	215 990 heures

Connecteur(s)

Ports externes	USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) USB Type-A (4 broches) USB 2.0 DisplayPort HDMI Slot SD/MMC
----------------	--



	RJ-45
	Audio stéréo 3,5 mm
	Fente de verrouillage de sécurité
Connecteurs hôte	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows 10 Windows 8.1 Chrome OS 78.x
<hr/>	
Indicateurs	
Indicateurs lumineux	Blanc fixe : alimentation
	Jaune fixe : liaison détectée
	Jaune clignotant : activité
	Vert fixe : 1 Gbit/s.
	Jaune fixe : 100 Mbits/s.
<hr/>	
Alimentation	
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	100W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Type de prise	M
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0C to 50C
Température de stockage	-20C to 70C
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Longueur du produit	3.5 in [90.0 mm]



Largeur du produit	8.3 in [21.0 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [30.0 mm]
Poids du produit	10.6 oz [300.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	3.7 in [94.0 mm]
Poids brut	3.0 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Station d'accueil USB-C
	Câble d'alimentation (UK et UE)
	Câble USB-C (1 m)
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

