Data Sheet

Station d'accueil pour PC portable Thunderbolt 3 à double affichage 4K avec PD 85 W

Product ID: TB3DK2DHVUE



Créez un poste de travail puissant et flexible avec cette station d'accueil Thunderbolt™ 3. Grâce à la double sortie vidéo dédiée, un seul câble Thunderbolt 3 suffit à connecter votre MacBook Pro équipé de Thunderbolt 3 ou votre ordinateur portable Windows® à deux moniteurs 4K.

Installation et déploiement faciles

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire.

Vitesse et flexibilité avec 3 options d'affichage

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge une vitesse de 40 Gbit/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans. Profitez d'une flexibilité optimale dans la configuration de votre poste de travail grâce aux options de moniteur DisplayPort (DP), HDMI et VGA.

La station d'accueil offre de nombreuses options vidéo pour double affichage :

2x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x VGA (1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x VGA(1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)

Les ports dont vous avez le plus besoin

Bénéficiez de la fiabilité et de la vitesse d'une connexion réseau filaire avec le port Gigabit Ethernet (prise en charge du démarrage PXE et de Wake On LAN). Connectez vos périphériques USB avec deux ports USB 3.0 Type-A.

Alimentez et chargez vos appareils avec Power Delivery 85 W

La station d'accueil PC Thunderbolt 3 est fournie avec un adaptateur d'alimentation 120 W pour simultanément alimenter et charger votre ordinateur portable et l’ensemble de vos périphériques connectés à la station. Elle fournit une puissance de charge maximale de 85 W grâce à Power Delivery.

Certifié Thunderbolt 3, le modèle TB3DK2DHVUE bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité











Applications

- Consultez ou modifiez des images, des vidéos ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K
- La solution idéale pour les postes de travail permanents ou mobiles grâce à de nombreuses options d'affichage

Spécifications techniques

- Créez facilement un poste de travail double 4K UHD pour votre ordinateur portable Mac ou Windows compatible Thunderbolt 3
- Facile à installer et prêt à l'emploi, sans installation de pilotes ou d'adaptateurs supplémentaires
- Double sortie vidéo dédiée avec options d'affichage flexibles - Double DP / DP + HDMI / DP + VGA / HDMI + VGA
- Alimentez et rechargez votre ordinateur portable et vos périphériques en même temps avec Power Delivery 85 W
- Connectez vos périphériques USB avec deux ports USB 3.0 Type-A
- Connectez-vous à un réseau filaire avec le port RJ45 Gigabit Ethernet

	Warranty	3 Years
Matériel	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517
	Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	Thunderbolt 3
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	PXE	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	Deux écrans - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p à 60 Hz Un écran - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz Un écran - VGA - 1920 x 1200 à 60 Hz Un écran - HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz
	Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle

Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.14
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3
	Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	120W
	Courant de sortie	6.32 A
	Courant d'entrée	1.8 A
	Power Delivery	85W
	Tension de sortie	19V DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Gris
	Hauteur du produit	2.4 cm [0.9 in]
	Largeur du produit	58.6 mm [2.3 in]
	Longueur de câble	50 cm [19.7 in]
	Longueur du produit	19.6 cm [7.7 in]
	Poids du produit	340 g [12 oz]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Package Height	65 mm [2.6 in]
	Package Length	25.4 cm [10 in]
	Package Width	18.7 cm [7.4 in]
	Poids brut	1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil 1 - Câble thunderbolt 3

1 - Adaptateur d'alimentation universel

2 - cordons d'alimentation (UK, EU)

1 - Manuel d'instruction

L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis