

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC Smart-UPS Line Interactive 3000VA, Lithium-ion, Rack/, 2U, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD

SMTL3000RMI2UC

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Tension d'entrée principale 230 V

Autre tension d'entrée 220 V  
240 V

Tension de sortie principale 230 V

Autre tension de sortie 220 V  
240 V

Puissance nominale en W 2700 W

Puissance nominale en VA 3000 VA

Input Connection Type CEI 60320 C20

Output connection type 8 CEI 60320 C13  
1 CEI 60320 C19

Nombre d'unité de rack 2U

Type de batterie Li-Ion (Lithium-Ion)

Equipement fournis Supports de montage en rack  
Rails de support de montage en rack  
Vis  
Rondelle  
Câble USB  
Câble Ethernet

### Complémentaires

Package logiciel SmartConnect software pour surveillance alimentation à distance disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation

### Batteries & durée de fonctionnement

Commentaires sur le graphique de la batterie Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.

Runtime étendu 0

Temps de recharge de la batterie 2 H

|  |                 |
|--|-----------------|
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 1               |
| Conception durée de vie de la batterie     | 8...10 année(s) |
| Puissance de la batterie en VAH            | 336 VAh runtime |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 216 W nominal   |

## Généralités

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Sous-catégorie de produits Web | Cloud-enabled monitoring |
| Redondance                     | No                       |

## Physique

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur             | Noir avec face avant argentée |
| Hauteur             | 8,6 cm                        |
| Largeur             | 43,2 cm                       |
| Profondeur          | 68,3 cm                       |
| Poids du produit    | 33,3 kg                       |
| Montage préconisé   | Plus bas                      |
| Mode d'installation | Rack montée                   |
| Compatible USB      | Yes                           |

## Entrée

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type de protection en entrée   | Disjoncteur                             |
| Limites de la tension d'entrée | 160...286 V                             |
| Fréquence du réseau            | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |

## Sortie

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Facteur de crête                     | 3:1   |
| Puissance configurable max. (VA)     | 3000 VA                                       |
| Puissance configurable max. (Watts)  | 2700 W  |
| Temps de transfert                   | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum           |
| Type UPS                             | Line interactive                              |
| Type de forme de l'onde              | Sinusoïde                                     |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |

## Conformité

|   |                    |
|---|--------------------|
| Politique de protection des équipements | À vie : 150 000 \$ |
|---|--------------------|

## Environnement

|  |              |
|--|--------------|
| Niveau acoustique                              | 55 dB        |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C    |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Température ambiante de stockage | -15...45 °C                |
| Altitude de stockage             | 0,00...7620,00 m           |
| Degré de protection IP           | IP20                       |
| Humidité relative                | 0...95 % sans condensation |
| Humidité relative de stockage    | 0...95 % sans condensation |

## Communication et gestion

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Alarme                         | Alarme audible et visible   |
| Tableau de configuration       | Console de contrôle et d'état lcd multifonction   |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui   |
| Emplacement disponible         | 1   |
| Support port de communication  | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use<br>Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive |

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 739 J |
|--------------------------------|-------|

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 45,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 60 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 98 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 41,5 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Garantie | 5 year repair or replace |
|----------|--------------------------|

## Remplacement(s) recommandé(s)