

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Service Bypass PDU, 230V 16AMP Festverdrahtet



SBP3000RMHW

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Typ des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1
Nummer der Rack-Einheit	2U
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Rack-Montagehalterungen

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,9 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	7,6 cm
Produktgewicht	2,27 kg
Montageort	Vorderseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Acceptable Input Voltage	220...240 V
Max line current	16 A
Eingangsstromgrenzen	16 A
Load Capacity	3000 VA
Load Power Factor Range	0...1

Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase	16 A
----------------------------------	------

Number of power socket outlets	1 IEC-Steckbrücken
Schutzart	Leistungsschalter
Kabellänge	1,00 m
Wirkungsgrad	99 %

Konformität

Produktzertifizierungen	VDE
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 15000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Höhe	15,1 cm
VPE 1 Breite	46,3 cm
VPE 1 Länge	29,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,45 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	64
VPE 2 Höhe	135 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	225,28 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)