

Tragbares Wi-Fi-Telefon W611W

Der LINKVIL W611W ist ein portables, elegantes WLAN-Handy, speziell für mobile Kommunikationsanwendungen konzipiert. Nach dem IP67-Standards zertifiziert, ist das Gerät hochwasserdicht, staubfest und widerstandsfähig gegen Stöße von einer Höhe von 1,8 Metern. Es bietet hervorragende Leistung unter verschiedenen Bedingungen – unabhängig von Feuchtigkeit oder Staubbelastung. Der W611W integriert Wi-Fi 6 und sorgt so für eine erstklassige drahtlose Kommunikation. Zudem verfügt er über Bluetooth 5.0 zur Verbindung mit Headsets. Mit einer wiederaufladbaren Batterie von 1900 mAh ausgestattet bietet der W611W eine Sprechzeit von bis zu 9 Stunden sowie eine Standby-Zeit von bis zu 200 Stunden. Er wird breit in verschiedenen drahtlosen Umgebungen eingesetzt – in Unternehmen, Einkaufszentren, Wohngebieten, Hotels und Lagern – und sorgt für ein hochwertiges Mobilkommunikationserlebnis für die Nutzer.



IP67



Wi-Fi 6



Roaming



PTT-Taste



Große Kapazität-Batterie



Vibrationsfunktion

Wichtige Punkte

- 2,4-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 240 × 320 Pixeln und Farbgebung sowie einer intuitiven Benutzeroberfläche
- Hohes Schutzniveau IP67 – wasserdicht, staubfest und widerstandsfähig gegen Stöße von einer Höhe von 1,8 Metern.
- integriertes Dual-Band-Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) sowie integriertes 802.11-a/b/g/n/ac/ax-Wi-Fi (Wi-Fi 6)
- Unterstützung von IEEE 802.11k/v/r-Roaming
- Unterstützen Sie die Verschlüsselungsmethoden WPA/WPA2-PSK sowie 802.1X-EAP, um die Kommunikationssicherheit zu gewährleisten.
- Die integrierte Bluetooth 5.0 kann zur Verbindung von kabellosen Kopfhörern verwendet werden.
- Unterstützung der Vibration bei eingehenden Anrufen
- Anonymer Anruf
- Dreiparteiige Konferenz
- Ausgehende Anrufe einschränken
- Direkte IP-Anruf
- Schnellwahl
- Notruf
- Anrufer-ID-Anzeige
- Abfrage (Anrufe – eingehende und ausgehende)

Spezifikationen

Generisches

- 2,4-Zoll-LCD-Display mit Farb-Hochauflösung von 240 × 320 Pixeln
- 4 SIP-Leitungen
- Anrufidentifikator
- Handy-, Hands-free- oder Headset-Modus
- Unterstützung von benutzerdefinierten DSS-Schlüsseln
- HD-Lautsprecher
- Wackelwarnsignal beim Eintreffen
- Gurtklammere
- Ladestation für Desktop-Computer
- Standard-Typ-C-Schnittstelle
- Wiederaufladbare Lithiumbatterie
- Wi-Fi 6 unterstützen
- Bluetooth 5.0 unterstützen
- Unterstützung mehrerer Sprachen:
Englisch/Chinesisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/Portugiesisch/
Russisch/Hispanisch/Arabisch

Telefonfunktionen

- Netzzeit-Synchronisation
- Lokale Kontakte (1000 Einträge)
- Fern Telefonbuch (XML/LDAP)
- Mehrsprachig optionell
- Anrufprotokolle (600 Einträge)
- Geblockte Liste / Zulassbare Liste
- Bildschirm-Schutz
- Personalisierte Ringtoneinstellungen
- Abstimmung der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung
- Memorandum
- SMS-Dienst
- Sprachpost (MWI)
- Menüverschlüsselungs-Einstellungen
- Schlüsseldrehbuchschloss / Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Volumen Anpassung

Ruffunktionen

- Automatische Antwort
- Anruf entgegennehmen/Antworten ablehnen
- Anrufwartezeit/Austausch
- Anrufüberweisung
- Schnellwahl
- Interkom
- Die selbstadaptierbare Lichtsensoreinrichtung ist abgeschaltet (während eines Anrufs am Handy).

Audiodatei

- Nebenband-Codex: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC
- Breitband-Codex: G.722, Opus
- Akustische Echo-Kompensation (AEC) – maximal 96 ms Echoverzögerungskompensation
- Erkennung der Sprachaktivität (VAD), Erzeugung von Komfortgeräuschen (CNG) sowie Schätzung des Hintergrundgeräusches (BNE)

- Verdeckung von Paketverlusten
- Dynamischer, adaptiver Jitter-Cache mit einer Latenz von bis zu 300 ms
- DTMF: Im Bandbereich, außerhalb des Bandbereichs – DTMF-Relay (RFC 2833) / SIP-INFORMATION

Netzwerk

- Begleitet von integriertem WLAN mit Unterstützung der Protokolle 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax; 5
GHz IEEE 802.11 a/n/ac/ax
Verschlüsselung: WPA/WPA2-PSK, 802.1X EAP
- integrierter Bluetooth-5.0-Modul

Leistungsmanagement

- Erinnerung beim Aufladen
- Vollständiger Erinnerungsschreiben
- Meldung wegen niedriger Batterieleistung
- Nach einem abnormen Abschaltvorgang startet die Aufladung automatisch.
- Statistiken zur Systemleistung in Echtzeit sowie deren Anzeige

Protokolle

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Implementierung und Wartung

- Automatische Bereitstellung über FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PnP/TR-069
- Web-Verwaltungsschnittstelle
- Webbasiertes Paket-Dump-Tool
- Konfigurationsexport/Import
- Firmware-Update
- Syslog

Technische Spezifikationen

- Schutzklasse: IP67
- Falls Höhe: 1,8 m
- Hüllmaterial: Kunststoffhülle, zweifarbig Spritzgussform
- Ladebasis x1
- Gurtklammereinheit × 1
- Wiederaufladbare Batterie x1, 1900 mAh
- Gleichstrom-Eingang: 5 V / 2 A
- Ladeanschluss: Type-C
- Kopfhöreranschluss: Standardanschluss mit 3,5 mm
- installationsart: Gürtelklammerei / Desktop
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C bis 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10–95 %
- Produktmaße: 160 × 53 × 16 mm
- Produktgewicht: 156 g
- Zertifikate: CE/FCC/UKCA/RoHS/SRRC
- Kastengröße: 196 × 84 × 89 mm
- Außenabmessungen der Verpackung: 354 × 280 × 213 mm ((12 Stück)

Über Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) ist ein weltweit führender Anbieter von A&V-IoT-(Audio & Video-IoT-)Geräten mit drei Forschungs- und Entwicklungszentren in Peking, Shenzhen und Suzhou sowie zwei Fabriken in Huizhou und Shangrao. Seit 20 Jahren konzentriert sich Fanvil auf die Innovationen im Bereich der Unified Communications und bietet SIP-Handys sowie industrielle Produkte für die SIP-Sicherheit auf dem globalen Markt an, um Unternehmen aus den Bereichen Gemeinschaft, Verkehr, Bildung, Gesundheitswesen und anderen Branchen zu unterstützen.

Über LINKVIL

Als Submarke von Fanvil konzentriert sich LINKVIL auf die Forschung und Entwicklung von drahtlosen Kommunikationsprodukten für Audio- und Video-IoT-Anwendungen. Auf dieser Basis unterstützt LINKVIL die vollständige Vernetzung von drahtlosen Kommunikationssystemen und entwickelt ein drahtloses Kommunikationsökosystem für verschiedene Anwendungsszenarien, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

Urheberrecht

Urheberrecht © 2022 Fanvil Technology Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise – elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder sonstige Mittel – zu jedem Zweck reproduziert oder weitergegeben werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fanvil Technology Co., Ltd.

Weitere Informationen

Die oben genannten Spezifikationen können künftig ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Alle Hardware-, Software- und physischen Merkmale sollten sich auf die endgültigen ausgelieferten Produkte beziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fanvil.com.



Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Webseite: www.fanvil.com

Adress: 13. Stock, Gebäude 2, Runzhi-Forschungs- und Entwicklungszentrum, Xin'an-Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, Provinz Guangdong, China

Urheberrecht © 2025 Fanvil Technology Co., Ltd.