



100W 4-Port USB GaN Fast Charger

73441

TITLE FR

Chargeur GaN 100W USB Type A & C 4 ports

SUBTITLE FR

Chargement simultané de plusieurs appareils grâce à la technologie GaN ultrarapide

SHORT DESCRIPTION FR

- Charge et alimente simultanément plusieurs appareils via plusieurs ports USB de type C et USB de type A
- Alimentation de 100W via les ports USB de type C pour une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles.
- Conception compacte pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités
- Garantie de 2 ans

Le chargeur GaN 100W USB Type A & C 4 ports de Lindy peut charger jusqu'à 4 appareils simultanément. Les 2 ports USB de type C prennent en charge une puissance de 100 W Power Delivery, tandis que les 2 ports USB de type A permettent une charge rapide jusqu'à 18 W.

Doté de 2 ports USB de type C femelle et de 2 ports USB de type A femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus courants. Avec une puissance de 100 W et une alimentation programmable (PPS), les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement qu'avec un chargeur standard de type C ou A fourni avec de nombreux appareils.

Pour une charge en toute sécurité, l'appareil est équipé d'une protection contre les surcharges, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 pour l'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.

Connecteurs

- Entrées: IEC-C7 femelle
- Sorties: 2 x USB Type C (femelle), 2 x USB Type A (femelle)

Spécifications

- Tension en entrée: 100-240V~50/60Hz 1.5A 100W Max
- Tension en sortie:

Mode de sortie à port unique

- Type-C1/Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V, 5A

Mode de sortie combine

- Type-C1+Type-C2:
 - Type-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
 - Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
- Type-C1/Type-C2 + USB-A2:
 - Type-C1/Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - USB-A2: 5V, 1A 5W
- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1/C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1+ USB-A2: 5V, 3A 15W
- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Type-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
 - USB-A1+ USB-A2: 5V, 3A 15W
- USB Power Delivery: PD 3.0
- Puissance max.: 100W
- Précision de la tension de sortie: $\pm 5\%$
- Rendement moyen en mode actif: 82%
- Consommation électrique hors charge: 0.3W Max
- Caractéristiques additionnelles: Protection contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxH: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Matériau du connecteur: Cuivre étamé avec placage de nickel
- Matériau du boîtier: matière plastique
- Poids net: 0.210kg (0.46lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humidité en fonctionnement: 10-90% RH (sans condensation)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité en stockage: 5-95% RH (sans condensation)
- Couleur: Blanc

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Poids brut: 0.364kg (0.80lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu De L'emballage

- Chargeur rapide USB GaN 100W à 4 ports
- 1.5m EU/UK Câble IEC-C7
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417