Dual Monitor USB-C Dockingstation, Dual 4K 60Hz HDMI MST Dock, 100W Power Delivery Laptop-Ladung, 1GbE, treiberlos, Multi-Monitor Dock, Windows

Produkt-ID: 196UE-USBC-DOCK



Schließen Sie bis zu zwei 4K 60Hz HDMI Displays über einen einzigen USB-C Port an und nutzen Sie zusätzlich USB-C, USB-A sowie Gigabit-Ethernet Konnektivität.

Verbinden Sie bis zu zwei 4K 60Hz HDMI Monitore über einen einzelnen USB-C Port mit einem unkomprimierten Videosignal, das direkt von der nativen GPU des Laptops bereitgestellt wird. Ideal für anspruchsvolle Workflows mit hoher Bildqualität ganz ohne Software Kompression.

Unterstützt Plug-and-Play unter Windows ohne Treiber oder zusätzliche Software*. Entwickelt für skalierbare Zero Touch Rollouts in Shared Workspaces, Unternehmensumgebungen und BYOD Szenarien.

Die Dockingstation verfügt über 4× USB-A Ports mit 5 Gbps sowie 2× USB-C Ports mit 10 Gbps, davon einer mit 15W Power Delivery. Damit lassen sich sowohl ältere Peripheriegeräte als auch moderne Geräte mit hohem Datendurchsatz ohne Leistungseinbußen anbinden. Ein Gigabit Ethernet Port sorgt für eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Diese Multi Monitor Dockingstation bietet integrierte Lock Slots für erhöhte physische Sicherheit und unterstützt Oberflächen- oder VESA-Montage, um das Dock platzsparend und sicher zu befestigen. Montagezubehör ist separat erhältlich (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

• Dual 4K60 über USB-C: Anschluss von bis zu zwei 4K 60Hz HDMI Displays über einen USB-C Port mit unkomprimiertem Video aus der nativen GPU des Notebooks; ermöglicht anspruchsvolle Workflows mit hoher Bildqualität ohne Software Kompression

• Treiberloses Einsatz: Plug-and-Play unter Windows ohne Installation von Treibern oder Software (nicht kompatibel mit macOS und ChromeOS); geeignet für skalierbare Zero Touch Rollouts in Shared Workspaces, Unternehmensumgebungen und BYOD Szenarien

• Flexible High Speed I/O: Vier USB-A Ports je 5Gbps und zwei USB-C Ports je 10Gbps davon einer 15W PD; unterstützt Legacy Peripherie und moderne High Throughput Geräte ohne Leistungseinbußen; integrierter Gigabit Ethernet Anschluss

• Montieren und sichern: Dock bleibt geschützt und außer Sicht mit integrierten Schlossöffnungen für physische Sicherheit; unterstützt Oberflächen- oder VESA-Montage (Montagezubehör separat erhältlich SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)

• Die Wahl für IT-Profis: Unsere Docks werden im Innovation Lab strengen Tests unterzogen für unternehmensgerechte Zuverlässigkeit und plattformübergreifende Kompatibilität; für großflächige Rollouts, Windows 11-Upgrades und Umstieg auf KI-fähige PCs

---

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Unterstützte Displays	2
Bustyp	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Industrienormen	USB Power Delivery 3.0

	Chipset-ID	VMM5220
		VL103R
		VL171
		VL822Q8T
		VP226
		RTL8153E
		VL817Q7S
Leistung		
	Wake On Lan	Nein
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	PXE	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	MTBF	73,597 Stunden
Steckverbinder		
	Externe Ports	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
		2 - HDMI
		1 - RJ-45
	Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >Ubuntu 24.04 und neuer
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Für eine Multi-Monitor-Konfiguration muss der Computer MST unterstützen. Wenn der Computer MST nicht unterstützt, zeigen beide Bildschirme das gleiche Videosignal.
	Hinweis	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 3.0 (5Gbit/s) bekannt. Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware. Qualcomm Snapdragon basierte Hosts sind auf duale 2560x1440 bei 60Hz Video beschränkt.
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Strom-LED
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	2.5
	Ausgangsspannung	24 DC
	Ausgangsstrom	6.25
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	150
Umgebungsbedingungen		

	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10% ~ 85% RH (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schiefergrau
	Gehäusetyp	Kunststoff
		Kunststoff
	Produktlänge	7.5 in [190 mm]
	Produktbreite	3.1 in [79 mm]
	Produkthöhe	1.1 in [27 mm]
	Produktgewicht	0.6 lb [0.3 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	8.1 in [20.5 cm]
	Paketbreite	9.8 in [25.0 cm]
	Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.2 lb [1.0 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Docking Station
		1 - 1m Host-Kabel
		1 - Universal Stromadapter (UK/EU)
		1 - Produktdokumentation
Garantieinformationen		
	Warranty	3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.