

Cavo adattatore seriale DCE 1 porta USB a RS232 DB9 null modem con FTDI

Product ID: ICUSB232FTN



Il cavo adattatore seriale USB FTDI a null modem (1 porta) ICUSB232FTN consente di convertire una porta USB 1.1 o 2.0 in una porta DB9 seriale null modem RS232, risolvendo direttamente i conflitti DCE/DTE, senza che siano necessari altri cavi seriali incrociati o adattatori.

Questo compatto adattatore prevede un'interfaccia COM, consentendo la riassegnazione automatica degli stessi valori alla porta COM nel caso in cui il cavo venga scollegato e ricollegato al computer host o il sistema venga riavviato. Il chipset FTDI integrato supporta una maggiore personalizzazione, funzioni avanzate e la compatibilità non sempre offerta da altre soluzioni.

Questo adattatore USB a null modem è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, compresi Windows®, Windows CE, Mac OS e Linux, rendendolo una soluzione ideale per una semplice integrazione in ambienti misti.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o PDU

Features

- Adattatore seriale USB a RS232 null modem (incrociato)
- Chip UART USB FTDI integrato
- Baud Rate fino a 921,6 Kbps
- Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Compatibile con porte USB 1.1 o 2.0
- Compatibile con Windows®, Mac OS e Linux
- Cavo singolo per la massima portabilità

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	FTDI - FT232RL
	Interfaccia	Seriale
	Porte	1
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	7, 8
	Bit di stop	1, 2
	FIFO	256 Bytes
	Parità	None, Odd, Even, Mark, Space
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.2 in [30 mm]
	Lunghezza cavo	5.6 ft [1.7 m]
	Lunghezza prodotto	5.9 ft [1.8 m]
	Peso prodotto	3.1 oz [88 g]
	Tipo enclosure	Plastica

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.5 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a RS-232 null modem 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.