

19" KLIMASCHRANK 42HE MIT SLIMFIT KLIMAGERÄT 2000 W, 800+300X1000X2000



Artikelnummer/SKU	20633-SK-2000
Produkt	Lieferzeit auf Anfrage
Verfügbarkeit	
HE/U	42
Breite/width	800+300
Tiefe/depth	1000
Höhe/height	2000
kW	2.0
Segmentation	Nein

19" Klimaschrank mit Klimagerät mit 2000 W

- 19" Schrank vormontiert
- mit Seitenkühlgerät 2000 Watt
- Betriebsspannung Volt/Hz 230, 50/60
- **mit Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung**
- Rahmen im Stecksystem, zerlegbar
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne
- Volltür hinten
- Drehhebelgriffe abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- Erdungssatz
- Dachmodul mit Kabeleinlass
- Bodenmodul mit Kabeleinlass
- Nivellierfüße
- Spezielles Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
- Pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Spezifikationen Klimaeinheit:

- Kühlleistung: 300 bis 4000 Watt
- Spannung: 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) und 400/460 V 3-phasig (50/60 Hz)
- Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 55 °C

Optionen:

- Filter
- Kondenswasser-Ablaufkit
- Fernüberwachungssystem Comm-Board

Eigenschaften:

<https://www.lehmann-it.de/de/19-serverschrank-mit-seitenkuehleinheit-2000-watt-800-300x1000x2000.html>

- Schutzart: IP 54 (interner Kreislauf) / UL-Typ 12
- Standardisierte Maße und Ausschnitte– einfacher Komponentenwechsel dank Ausschnitt- und Befestigungspunkten
- Ansprechendes Design mit Kunststoffverkleidung, optimierter Luftstrom
- Staubabweisendes Register für filterlosen Betrieb
- Hocheffizienter Rollkolbenkompressor
- Aktives Kondenswassermanagement mit Heizelement
- Bedienungsfreundliche Steuerung mit Display für Einstellungen, Status- und Alarmanzeigen
- Türkontaktfunktion
- Klemmblock

Wichtiger Hinweis: Das Seitenklimagerät gibt Abwärme in den Raum ab. Hierdurch kann der Aufstellungsort erwärmt werden! Der Aufstellungsort und damit die Anordnung des Kühlgerätes muss so gewählt sein, dass eine gute bauseitige Be- und Entlüftung gewährleistet ist.