

Adattatore da USB 3.0 Type-A a 2,5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Product ID: US2GA30



Consente di aggiungere un accesso di rete da 2,5 GbE al computer laptop utilizzando la porta USB-A del laptop. Questo adattatore di rete da USB 3.0 Type-A a Gigabit fornisce accesso alla rete Ethernet cablata.

Potenti connessioni di rete a 2,5 Gigabit

Ideale per l'uso in ufficio o a casa, l'adattatore di rete supporta la larghezza di banda completa di 2,5 Gigabit sfruttando le prestazioni della tecnologia USB 3.0. Consente di accedere rapidamente a file di grandi dimensioni su una rete da 2,5 Gigabit, risparmiando tempo prezioso ogni giorno.

Supporto nativo dei driver per un'installazione semplice

L'operatività è immediata. Basta inserire questo adattatore da USB-A a Ethernet nella porta USB del computer laptop e connettersi alla rete. Il chipset Realtek RTL8156 dell'adattatore di rete fornisce il supporto nativo dei driver per Mac OS e Linux. Nel caso di sistemi operativi Windows senza driver il software verrà automaticamente scaricato direttamente dall'adattatore, garantendo un'installazione rapida che non richiede accesso a Internet.

Compatto e leggero per una perfetta portabilità

Compatto e portatile, questo adattatore di rete USB Gigabit è un accessorio ideale per adattatori di rete desktop o computer laptop. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, poiché è alimentato direttamente dalla porta USB host.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto US2GA30 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Caratteristiche

- L'adattatore da USB Type-A a RJ45 supporta la rete da 2,5 Gigabit tramite USB 3.0
- Compatibile con IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
- Compatibile con IEEE 802.3i, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Alimentato direttamente dalle porte USB
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Supporto per frame jumbo fino a 16K
- Design compatto e leggero per la massima portabilità

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Realtek - RTL8156
	Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Porte	1
	Standard del settore	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		Tagging VLAN IEEE 802.1Q
		IEEE 802.3x
		IEEE 802.3u 100Base-TX
		IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Prestazioni	Tipo bus	USB 3.1 Gen 1
	Auto MDIX	Sì
	Jumbo Frame Support	16K max.
	MTBF	10.000 ore
	Promiscuous Mode	Sì
	Reti compatibili	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo fibra	Rame
	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Presa 1 - RJ-45 Presa
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (solo versioni LTS) Mac OS 10.11 - 10.15
Note/requisiti speciali	Nota	La codifica VLAN non è attualmente supportata in Mac OS
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED verde: Velocità di collegamento
		1 - LED blu: Velocità di collegamento
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0 °C to 70°C

	Temperatura di conservazione	-10 °C to ~ 55°C
	Umidità	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	16.000
	Colore	Nero & Grigio Siderale
	Form Factor	Dongle
	Larghezza prodotto	0.000
	Lunghezza cavo	15 cm [5.9 in]
	Lunghezza prodotto	3 cm [1.2 in]
	Peso prodotto	39.700
Informazioni confezione	Package Height	80.000
	Package Length	16.000
	Package Width	27.000
	Peso spedizione (confezione)	29.700
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore di rete USB
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.