

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4423A

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Tension d'entrée principale	230 V CA monophasé
Type de produit ou équipement	Interrupteur de transfert automatique
Tension de sortie principale	230 V CA monophasé
Input Connection Type	IEC 60320 C20 16 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	1U
Équipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	3,74 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Horizontal

### Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	20 A
Tension admissible	207...253 V
Courant de ligne max	20 A
Limites du courant d'entrée	20 A
Load Capacity	3700 VA

## Sortie

Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13 10 A 2P + T
	1 CEI 60320 C19 16 A 2P + T
	9

Type de protection	Sans disjoncteur
--------------------	------------------

Longueur du cordon	2,44 m
--------------------	--------

## Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE listé UL
---------------------------	----------------------------------

Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 classe A
--------	--

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
--	------------

Humidité relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0...15240 m
----------------------	-------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	11,4 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	60 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 1	35,6 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1 (Kg)	5,51 kg
-----------------------------	---------

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
-----------------------	--

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---

Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
-----------------------	--

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

## Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------