

Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI

Product ID: USB3SDOCKHD



La station d'accueil universelle USB 3.0 pour ordinateur portable avec DVI, HDMI, audio et Ethernet USB3SDOCKHD ajoute deux sorties vidéo, des prises jack pour casque et microphone, ainsi que la connectivité Gigabit Ethernet et des ports USB 3.0 et 2.0 à un ordinateur portable. Tout cela à partir d'un seul périphérique et par le biais d'une seule connexion SuperSpeed USB 3.0.

Avec ses combinaisons vidéo doubles flexibles instantanées, cette station d'accueil universelle et polyvalente propose des sorties pour écrans externes HDMI et DVI ainsi qu'un adaptateur DVI vers VGA inclus. De plus, chacune des sorties vidéo fournies par la station d'accueil prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1200 et la lecture vidéo HD. Voilà une solution idéale pour ajouter de solides capacités vidéo, tout en restant mobile.

Solution mobile tout-en-un, la station d'accueil universelle réunit à elle seule des hubs USB 2.0 et USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et microphone, ainsi qu'un port RJ45 Gigabit Ethernet. C'est l'accessoire idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de connecter et gérer plusieurs périphériques à leur domicile ou leur bureau, et qui souhaitent donc améliorer les capacités de leur ordinateur portable.

Avec sa conception verticale, cette station d'accueil occupe un espace de bureau minime, ce qui la rend parfaite pour les environnements d'hébergement ou les bureaux partagés.

Le modèle USB3SDOCKHD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéale pour l'hébergement dans des espaces de travail partagés ou pour les applications de bureaux partagés à court terme
- Ajoutez deux sorties vidéo à un ordinateur portable ou compact, dans lesquels il est impossible de remplacer la carte vidéo
- Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur portable professionnel ou privé, et ayez la possibilité de tous les déconnecter instantanément à partir d'une seule connexion USB
- Transformez un ordinateur portable en poste de travail multi-écrans (jusqu'à 3 au total) pour une productivité accrue.

Features

- Sortie vidéo HDMI et DVI avec adaptateur DVI vers VGA inclus
- Port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000 Mb/s
- Prise en charge haut-parleur et microphone via Mini-Jack stéréo 3,5 mm
- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1920 x 1200 pour les deux sorties vidéo simultanément
- 2 ports USB 3.0 en façade et 4 ports USB 2.0 à l'arrière
- Conformité totale aux spécifications USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- Prise en charge de l'interface Windows® Aero®
- Le positionnement à la verticale occupe moins d'espace sur le bureau
- Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS

Matériel	Warranty	3 Years
	Displays Supported	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
	Port(s) à charge rapide	Non
	Prise en charge 4K	Non
	Type de bus	USB 3.0
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - DVI-I (29 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS v55+
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieur RAM : 2 Go ou plus Port USB 3.0 libre
	Remarque	Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (bleu) 1 - Liaison hub USB (bleu)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	20

	Courant de sortie	4A
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	C
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	7.7 in [195 mm]
	Largeur du produit	2.8 in [70 mm]
	Longueur du produit	4.9 in [125 mm]
	Poids du produit	12.8 oz [362 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	32.8 oz [929 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil USB 3.0 1 - Câble USB 3.0 1 - Adaptateur DVI vers VGA 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 1 - CD de pilote 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.