

## Hub a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed, colore nero

Product ID: ST4300USB3EU



L'hub USB 3.0 SuperSpeed 4 porte ST4300USB3EU permette di aggiungere 4 porte USB 3.0 tramite una singola connessione USB 3.0 al sistema del computer host.

Compatibile all'indietro con gli standard USB 2.0 e USB 1.x, questo hub USB 3.0 è in grado di supportare ancora i dispositivi USB meno recenti e può essere impiegato come hub su sistemi più datati che non dispongono di porte USB 3.0.

Questo hub offre la massima versatilità e portabilità, dato che è possibile utilizzare contemporaneamente dispositivi USB 3.0/2.0/1.x, e può essere impiegato con o senza l'adattatore di alimentazione esterno incluso.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di espandere le potenzialità dell'USB 3.0 con porte aggiuntive
- Rende più semplice l'accesso alle porte USB, poiché l'hub può essere posizionato ovunque secondo la lunghezza del cavo
- Permette di estendere il raggio del dispositivo USB, poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio

### Caratteristiche

- Quattro porte USB tipo "A" accessibili in contemporanea
- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
- Supporto di dispositivi USB 3.0/2.0/1.x contemporaneamente alla massima larghezza di banda
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
- Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VIA/VLI - VL811+
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	4
<b>Prestazioni</b>	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
<b>Connettore/i</b>	Porte esterne	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Controller host conforme a USB 3.0 o 2.0 o 1.x con porta disponibile.
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione (blu)
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
	Total USB Power Output	10W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	5~85% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	2.3 cm [0.9 in]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Larghezza prodotto	68 mm [2.7 in]
	Lunghezza prodotto	95 mm [3.7 in]
	Peso prodotto	55 g [1.9 oz]

	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	80 mm [3.1 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	15 cm [5.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	0.4 kg [1 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.