

## Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M

Product ID: MDP2DPMM10



Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort da 3 m MDP2DPMM10 presenta un connettore Mini DisplayPort (maschio) a un'estremità e un connettore DisplayPort (maschio) all'altra che consentono il collegamento di qualsiasi laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la serie di prodotti Mac®) a un HDTV, monitor o proiettore che utilizzi un collegamento DisplayPort standard.

Il cavo mDP a DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDP2DPMM10 è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

**Nota:** I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente il collegamento di un monitor o proiettore DisplayPort a dispositivi dotati di porta di connessione Mini DisplayPort

### Features

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
- Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
- Connettori placcati in oro

|                                   |                               |   |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                      | Lifetime  |
|                                   | Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale)   |
|                                   | Numero di conduttori          | 19  |
|                                   | Placcatura connettori         | Nichel  |
|                                   | Tipo guaina cavo              | PVC - Polyvinyl Chloride  |
|                                   | Tipo schermatura cavo         | Foglio di alluminio mylar con treccia                               |
| <b>Prestazioni</b>                | Risoluzioni digitali massime  | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz  |
| <b>Connettore/i</b>               | Connettore A                  | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio                               |
|                                   | Connettore B                  | 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio                                    |
| <b>Ambientale</b>                 | Temperatura d'esercizio       | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)  |
|                                   | Temperatura di conservazione  | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)   |
|                                   | Umidità                       | 20~80% RH   |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Colore                        | Nero  |
|                                   | Diametro filo                 | 32 AWG  |
|                                   | Lunghezza cavo                | 10 ft [3 m]   |
|                                   | Lunghezza prodotto            | 10 ft [3 m]   |
|                                   | OD cavo                       | 0.2 in [4.8 mm]   |
|                                   | Peso prodotto                 | 3.7 oz [103.9 g]  |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Peso spedizione (confezione)  | 4 oz [112.9 g]  |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione      | 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort™ 1.2 a DisplayPort da 3m - M/M |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.