



Switch HDMI 2.0 5 ports, 18G

No.: 38244

Description

- Commute entre 5 signaux UHD en entrée vers un affichage UHD
- Commutation via bouton sur le boîtier, télécommande IR ou par signaux RS232
- Prend en charge les plus hautes résolutions 4K2K HDMI 2.0 jusqu'à 3840x2160@60Hz avec HDR, 3D 1080p inclus
- Prise en charge audio 7.1 canaux LPCM, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
- Compatible HDCP 2.2/1.4 pour utilisation avec les équipements HDMI les plus récents
- Garantie 2 ans

Ce commutateur Ultra HD HDMI prend en charge toutes les résolutions et formats HDMI 2.0 jusqu'à 4096 x 2160 et prend également en charge les signaux HDR (High Dynamic Range). Avec sa pleine prise en charge HDCP 2.2 et HDMI 2.0, ce switch HDMI répond aux dernières exigences technologiques.

Contenu de la livraison:

- Switch 5:1 HDMI 2.0 4K 18G
- Alimentation multi-pays avec adaptateurs secteur (Euro, UK, US, AUS/CN)
- Câble capteur IR de 2m
- Télécommande IR avec piles CR2025
- Manuel

Détails techniques

Ce switch HDMI 2.0 5 ports commute entre 5 sources et un affichage. Il prend en charge les plus hautes résolutions HDMI 2.0 avec HDR jusqu'à un taux de données maximal de 18Gbit/s.

Commutation via bouton sur le boîtier, télécommande IR ou logiciel via liaison RS232

Connectiques, compatibilité, résolutions

- Entrées: 5 x HDMI Type A femelle
- Sortie: 1x HDMI Type A femelle
- Autres connectiques: RS232, connexion pour câble IR, connecteur d'alimentation
- Compatibilité: HDMI 2.0, HDCP 2.2/1.4, CEC, DVI-D, HDR
- Taux de données: max. 18Gbit/s (bande passante 600MHz par voie)
- Résolution: max. 40896 x 2160 p60, 1080p 3D
- Profondeur de couleur: max. 48 bit (16 bit par canal), selon la résolution

- Prise en charge audio: HDMI 2.0, 7.1 canaux LPCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
- Prise en charge CEC: Pass-Through
- Voir manuel pour les commandes RS232 (manuel disponible au téléchargement)

Dimensions, poids, besoins énergétiques

- Boîtier: métal, noir
- Alimentation: alimentation régulée 100...240VAC / 5VDC ~1, Level VI, avec 4 adaptateurs secteur: Euro, UK, US, AUS/CN
- Connecteur d'alimentation: câble DC avec prise ronde 5,5/2,1 mm
- Puissance: 1W
- Températures de fonctionnement / stockage: 0 à 40 °c / -15 à 55 °C
- Dimensions (LxlxH): 21x7x2,5 cm (switch) / 24x17x6 cm (emballage)
- Poids: 0,35 kg (switch) / 0,68 kg (avec emballage)