



Cavo di Rete Cat.8.1 S/FTP LSZH Grigio, 3m

No.: 47445

RJ45, M/M, 2000MHz, Rame, 26AWG

Descrizione

Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45

Cat.8.1 S/FTP PIMF, LSZH

Salva connettore integrato

Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale

10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.8.1 S/FTP LSZH con supporto degli standard fino a 40GBase-T e una larghezza di banda fino a 2000MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.8.1 con schermatura S/FTP [maglia su tutto il cavo e foglio su ogni singola coppia]. Grazie alla frequenza operativa fino a 2000MHz è in grado di supportare gli standard ethernet 25GBase-T and 40GBase-T. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici. La guaina è priva di alogeni LSZH per ridurre al minimo l'emissione di fumo e di sostanze tossiche, ideale per l'installazione in spazi pubblici, data center, sale server, armadi rack, sistemi di sicurezza e per applicazioni AV.

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: RJ45 Maschio

Connettore B: RJ45 Maschio

Materiale dei Connettori: Policarbonato

Placcatura dei Connettori: Nichel

Composizione dei Pin: Rame

Placcatura dei Pin: Placcato Oro

Dimensioni [ca.] LxPxA: 12x38.5x17mm [0.47x1.52x0.67in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 3m [9.84ft]

Standard: Cat.8.1

Colore: Grigio

Tipo: Rotondo
Diametro della Guaina: 7.5mm [0.30in]
Materiale della Guaina: LSZH
Materiale del Conduttore: Rame
Dimensione del Conduttore: 26AWG
Schermatura: Foglio di Alluminio

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 2000MHz
Attenuazione nominale: 24dB/30m @2000MHz
Raggio minimo di curvatura: 60mm [2.36in]
Temperatura operativa: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C [-4°F - 167°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 10
Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

No.: 47445
EAN: 4002888474450

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

47440 - 0.3m [0.98ft]
47441 - 0.5m [1.64ft]
47442 - 1m [3.28ft]
47443 - 1.5m [4.92ft]
47444 - 2m [6.56ft]
47445 - 3m [9.84ft]
47446 - 5m [16.44ft]

© LINDY 2024

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150