

# APC Smart-UPS SMT – Tower 750 bis 3000 VA

Premium-USV für kritische Workstations, Netzwerke und Anwendungen.



**Einsatzbereich**

- Kritische Workstations und Anwendungen

**Technische Merkmale**

- Rein sinusförmiger Ausgang
- Hot-Swap-Batterien
- LCD-Anzeige
- USB-Port, optionale Netzwerkmanagementkarte (SNMP)
- Überwachungsfunktion mit SmartConnect Ethernet-Schnittstelle



USV – Tower-Version	SMT750IC	SMT1000IC	SMT1500IC	SMT2200IC	SMT3000IC
Nennleistung (VA)	750 VA	1000 VA	1500 VA	2200 VA	3000 VA
Nennleistung (W)	500 W	700 W	1000 W	1980 W	2700 W
Autonomiezeit bei halber Last	15 Min.	19 Min.	23 Min.	24 Min.	17 Min.
<b>Eingang</b>					
Spannung	230 V				
Spannungsbereich	160 - 280 V				
Frequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz				
Eingangsanschluss	1x IEC 320 C14			1x IEC 320 C20	
<b>Ausgang</b>					
Spannung	230 V				
Frequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz				
Ausgangsanschlüsse	6 x IEC 320 C13	8 x IEC 320 C13		8 x IEC 320 C13 + 1 x IEC 320 C19	
<b>Batterien</b>					
Typ	Blei-Säure-Batterie				
Austauschbare Batterie	Ja				
Austauschbatteriesatz	RBC48	RBC6	RBC7	RBC55	RBC55
<b>Kommunikation</b>					
Bedienkonsole	Multifunktions-LCD-Anzeige				
Notabschaltung (EPO)	Nein			Ja	
Schnittstellen	USB, RJ45, Netzwerkmanagementkarte (SNMP), SmartConnect Ethernet-Port				
Kompatible Software	PowerChute™ Serial Shutdown				
<b>Garantie</b>					
Standardgarantie	3 Jahre für USV / 2 Jahre für Batterie				
<b>Optionen</b>					
Modbus-Karte	AP9643				
Kommunikationskarte mit potentialfreiem Kontakt	AP9613				
Netzwerkmanagementkarte (SNMP)	AP9640				
Netzwerkmanagementkarte (SNMP) + Temperaturfühler	AP9641				
Externer Bypass - IEC	SBP1500RMI			SBP3000RMI	
Externer Bypass - Festverdrahtung	SBP3000RMHW				
<b>Gewicht und Abmessungen</b>					
Gewicht	11,8 kg	19,4 kg	24,1 kg	50,2 kg	52,5 kg
Abmessungen (H x L x B)	161 x 138 x 369 mm	219 x 171 x 439 mm		435 x 197 x 544 mm	



**Tipp:**

Mit der optionalen Netzwerkmanagement-Karte (SNMP) lässt sich die USV über einen Standardbrowser einfach überwachen und verwalten.