

Cavo Twinax con collegamento diretto SFP+ compatibile con Dell EMC DAC-SFP-10G-2M - 2 m

Product ID: DACSFP10G2M



Il DACSFP10G2M è un cavo in rame a collegamento diretto SFP+ compatibile con Dell EMC DAC-SFP-10G-2M e progettato, programmato e testato per funzionare con server o router compatibili con Dell EMC™ e conforme agli standard del settore MSA.

Questo cavo in rame Twinax passivo supporta le applicazioni 10 GbE collegate attraverso porte SFP+. Questo modulo cavo di rame di 2 m con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

Progettato in funzione dell'alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e latenza è un'alternativa economica ai cavi assemblati in fibra ottica. Supporta applicazioni a breve distanza come switch di rete o connessioni server point-to-point e in-rack.

Cavi SFP StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMC DAC-SFP-10G-2M
- I cavi SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Compatible Brand | Dell EMC™ |
| | Tipo cavo | Passive Copper Cable |
| Prestazioni | Consumo energetico | < 1W |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps |
| | MTBF | 61,728,395 hours |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - SFP+ Latch Presa |
| | Connettore B | 1 - SFP+ Latch Presa |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| | Umidità | 0~85% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 12.000 |
| | Larghezza prodotto | 14.000 |
| | Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] |
| | Lunghezza prodotto | 2000.000 |
| | Peso prodotto | 100.000 |
| Informazioni confezione | Package Height | 40.000 |
| | Package Length | 220.000 |
| | Package Width | 200.000 |
| | Peso spedizione (confezione) | 100.000 |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - SFP+ Cable |
| | Impedenza | 100 Ohm |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.