

## IP 54 Wandschrank mit Staubschutz und Spritzwasserschutz; mit 2 Lüftern, 19" Winkelpaar frontseitig



<b>SKU</b>	OW-12HE-600-IP54-V
<b>Produkt</b>	
<b>Verfügbarkeit</b>	
<b>Belastbarkeit in kg</b>	
<b>HE/U</b>	12
<b>Breite/width</b>	600
<b>Tiefe/depth</b>	600
<b>Höhe/height</b>	713
<b>kW</b>	
<b>Segmentation</b>	

OW-12HE-600-IP54-V

IP 54 Wandschrank mit Staubschutz und Spritzwasserschutz; mit 2 Lüftern, 19" Winkelpaar frontseitig

Maße in mm (BxTxH): 600x600x713

HE: 12

Technische Beschreibung:

- Schutzklasse IP 54
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 140° Türöffnungswinkel
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit
- versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Vordach bietet mit einzubauenden Lüftermodulen Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
- Integrierte Lüftungfiltergeh.use sorgen für Frischlufteinlass
- inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben
- und Unterlegscheiben
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 142-500 mm
- Farbe: grau
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen

- Höhe in mm: 713
- Tiefe in mm : 600
- Farbe: RAL7035 hellgrau
- Anzahl der Türen: 1
- Art der Lüftung: aktiv durch 2 Ventilatoren
- Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP55
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet