



Rallonge active USB 3.1 C/A, 5m

No.: 43270

Description

- Rallonge active USB 3.1, 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Prise ronde DC pour la connexion d'une alimentation externe
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.1 de Lindy utilise une électronique embarquée pour étendre un périphérique USB 3.1 de 5m supplémentaire, tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Avec un connecteur réversible en type C et l'autre en type A femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.

Compatible avec tous les ordinateurs équipés en USB 3.1 type C et Thunderbolt 3, cette rallonge est la parfaite extension des derniers ordinateurs en type C. Avec son installation simple (plug and play), cette rallonge peut être rapidement installée.

Une prise ronde DC permet de connecter une alimentation externe (non fournie) si les périphériques USB déportés sont gourmands en courant.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type C mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: Connecteur DC rond 3.5/1.35mm
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Copper
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB C mâle: 11.65x36x6.5mm (0.46x1.42x0.26in)
 - USB A femelle (boîtier): 28.6x45x14.1mm (1.13x1.77x0.56in)

Détails du câble

- Longueur: 5m (16.4ft)
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.6mm (0.18in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28AWG+28AWG+22AWG
- Blindage: 85% TC

Spécifications

- Bande passante supportée: 5Gbit/s
- Atténuation nominale: -
- Rayon de courbure minimal: 36mm (1.42in)
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Manuel

- Type d'emballage: Carton Box
- Dimensions de l'emballage: 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)
- Poids net: 0.198kg (0.44lb)
- Poids brut: 0.253kg (0.56lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- USB 3.1 C/A Active Extension 5m

Informations commerciales

- No.: 43270
- EAN: 4002888432702