



Cat.5 KVM Extender Combo 300, PS/2, USB & VGA

Artikelnummer: 39378

Beschreibung

- Verlängert die Reichweite von VGA und USB oder PS/2 auf bis zu 300m mit Hilfe eines einzigen Cat.6-Kabels
- Unterstützt VGA-Auflösungen bis zu 1920x1200
- Dualer Konsolenbetrieb – steuert den angeschlossenen Computer sowohl vom lokalen als auch vom entfernten Standort
- Einfache, benutzerfreundliche Installation – keine Software erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy VGA, USB und PS/2 KVM Extender ermöglicht dem Anwender, ein Quellgerät, beispielsweise einen PC, über eine bis zu 300m entfernte Konsole (Tastatur, Maus & Monitor) zu steuern. Er verwendet dazu ein Cat.5e/6-RJ45-Kabel und unterstützt VGA-Auflösungen bis 1920x1200. Der Extender verfügt über Konsolen-Ports sowohl am Transmitter zum Anschluss einer lokalen Konsole (Tastatur, Maus & Monitor) für die Steuerung direkt am Standort des fernzusteuernenden Computers als auch am Receiver für den Remote-Zugriff. Ferner befindet sich am Receiver ein weiterer Anschluss für einen Rechner mit KVM-Switch-Funktion, so dass hier zwischen diesem und dem am Transmitter angeschlossenen Rechner umgeschaltet werden kann. So kann beispielsweise ein Admin wahlweise auf seinen Arbeitsplatzrechner oder den fernzusteuernenden Rechner (bzw. KVM Switch mit mehreren angeschlossenen Rechnern) im Serverraum zugreifen, ohne seinen Platz verlassen zu müssen. Der Umschaltvorgang wird durch einen Gerätetaster oder per Hotkey ausgelöst. Ideal für die Fernwartung oder das Monitoring kleinerer und mittlerer Serverumgebungen vom Arbeitsplatz aus. Per OSD-Menü können Videosignal und EDID eingestellt, der Passwortschutz aktiviert und Hotkeys geändert werden.

Dieser Extender bietet eine einfache Plug- & Play-Installation ohne zusätzliche Treiber und ist sowohl für professionelle Anwender als auch für Einsteiger geeignet.

Bitte beachten Sie: Das Produkt ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit aktiven Netzwerkgeräten vorgesehen und darf nur in einer direkten Punkt-zu-Punkt-Verbindung verwendet werden.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: VGA
- Konsolen-Schnittstelle: USB, PS/2
- Schnittstellen-Standard: VGA, USB (HID), PS/2
- Unterstützte Bandbreite: 350MHz
- Max. Reichweite: 300m (984.24ft)
- Max. Auflösung: 1920x1200@60Hz
- HDCP-Unterstützung: -
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Übertragungsprotokoll: -
- Übertragungsmedium: Cat.5e/6
- Laserklasse (nur bei LWL): -
- Wellenlänge (nur bei LWL): -

- Spezielle Eigenschaften: OSD-Menü, lokale Konsole, remoteseitiger KVM Switch

Anschlüsse

- Transmitter KVM Schnittstellen: Konsolen-Ports: VGA (Buchse), 2 x USB Typ A (Buchse), 2 x PS/2 (Buchse); PC Port: VGA (Buchse)
- Transmitter Erweiterungsport: 1 x RJ45
- Receiver Konsolenschnittstelle: Konsolen-Ports: VGA (Buchse), 2 x USB Typ A (Buchse), 2 x PS/2 (Buchse); PC Port: VGA (Buchse)
- Receiver Erweiterungsport: 1 x RJ45
- Bidirektionale Ports: -
- Andere Schnittstellen: USB Typ B (Buchse) für Upgrade-Zwecke
- Stromversorgung / Netzteil: DC-Hohlsteckeranschluss, 5.5/2.5mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 130x70x28mm (5.12x2.76x1.1in) (je Einheit)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.3kg (0.66lb) (je Einheit)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RL (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 3A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 220x150x190mm (8.66x5.91x7.48in)
- Gesamtgewicht: 1.79kg (3.95lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- Transmitter
- Receiver
- 2 x 3-in-1-KVM-Kabel, 1.2m
- 2 x Adapter, USB an PS/2
- 1 x USB-Kabel, Typ A/B, 1.2m
- 2 x Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US, AUS)
- Lindy Manual

Verkaufsinformationen

- No.: 39378
- EAN: 4002888393782