Rallonge active USB 3.2 Gen 2 C/C 5m
N° Art.: 43364

Description

- Rallonge active USB 3.2, 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 10 Gbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
- Simple à utiliser – se connecte au câble USB existant du périphérique (1m maximum)
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.2 C/C de Lindy utilise une électronique embarquée pour étendre un péripérique USB 3.2 de 5m supplémentaire, tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 10Gbit/s. Avec ses deux connecteurs réversibles en type C, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.

Compatible avec tous les ordinateurs équipés en USB 3.2 type C et Thunderbolt 3 (y compris Apple M1), cette rallonge est la parfaite extension des derniers ordinateurs en type C. Avec son installation simple (plug and play), cette rallonge peut être rapidement installée.

Une prise ronde DC permet de connecter une alimentation externe (5V 1A, non fournie) si les périphériques USB déportés sont gourmants en courant.

Merci de noter que les fonctions USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas prises en charge.

Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type C mâle

- Connecteur B: USB type C femelle
- Alimentation: Connecteur DC rond 3.5/1.35mm
- Matériau du boitier: ABS
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
  - USB C mâle: 12.5x38x7.65mm (0.49x1.5x0.3in)
  - USB C femelle: 23.2x62x12.4mm (0.91x2.44x0.49in)

Détails du câble

- Longueur: 5m (16.4ft)
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 2
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7mm (0.28in)
- Matériau de la gaine: ABS, PVC
- Matériau des conducteurs: OFC
- Section des conducteurs: 28AWG+25AWG+22AWG
- Blindage: feuille et tresse aluminium

Spécifications

- Bande passante supportée: 10Gbit/s
- Atténuation nominale: -
- Rayon de courbure minimal: 70mm (2.76in)
- Charge des traction maximale: 60P
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.2 / 3.1 Gen 2

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Poids net: 0.32kg (0.71lb)
- Poids brut: 0.35kg (0.77lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Informations commerciales

- USB 3.2 C/C Active Extension 5m
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43364
- EAN: 4002888433648

© LINDY 2022