Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit RJ45 10/100/1000 Mb/s - M/F Bianco

ID prodotto: USB31000SW

L'adattatore Ethernet USB 3.0 a Gigabit USB31000SW consente di aggiungere una singola porta Ethernet RJ45 a un sistema di computer dotato di USB con il supporto della connessione a reti Gigabit alla massima larghezza di banda se utilizzato con una connessione host USB 3.0, a differenza degli adattatori USB 2.0.

Questo compatto adattatore di rete USB 3.0 è compatibile all'indietro con i sistemi di computer USB 2.0/1.x meno recenti (velocità limitata dal bus USB) ed è quindi l'adattatore di rete di ricambio o l'accessorio per laptop ideale. Con il supporto di funzioni quali frame Jumbo, tagging VLAN e Wake on LAN (WOL), l'adattatore offre prestazioni versatili per la rete Gigabit agli utenti domestici e business.

L'adattatore Gigabit USB 3.0 USB31000SW è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di aggiungere le funzionalità Ethernet Gigabit a un desktop o laptop

• Consente di sostituire un adattatore di rete integrato non funzionante con una connessione Ethernet Gigabit USB esterna senza aprire il case del computer desktop o laptop

Caratteristiche

- Supporto della massima larghezza di banda Gigabit tramite USB 3.0
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Alimentazione USB
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Supporto di frame Jumbo
- Supporto di Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
- Indicatori LED attività e connessione
- Design compatto e leggero

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q VLAN tagging
ID chipset	ASIX - AX88179

Prestazioni

Distanza max	100 m / 330 ft
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	4K max.

Connettore/i

	Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows? Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS? da 10.6 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori		
	Indicatori LED	Connessione (verde) Attività (giallo)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	<80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Form Factor	Cavo collegato
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	8.3 in [21 cm]
	Larghezza prodotto	1.0 in [26 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15.5 mm]

	Peso prodotto	1.0 oz [27 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	5.2 in [13.3 cm]
	Package Width	6.4 in [16.2 cm]
	Package Height	1.8 in [45 mm]
	Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [119 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	Adattatore Gigabit USB 3.0
		CD con i driver
		Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.