

# Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Product ID: SV211HDUA



Le commutateur KVM HDMI® à câble 2 ports avec audio et commutation distante SV211HDUA vous permet de contrôler 2 PC compatibles HDMI, USB à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans avoir à sacrifier de l'espace de travail, ce commutateur KVM HDMI USB compact comprend des câbles intégrés qui peuvent être directement connectés à votre système, tout en occupant un minimum d'espace. Le commutateur comporte un bouton-poussoir installé sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible, des raccourcis clavier pour la commutation, ainsi qu'un logiciel compatible avec PC ou Mac® pour permettre la commutation entre les deux systèmes. Pour éviter d'avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe encombrant et d'une prise murale, le commutateur KVM HDMI est alimenté par USB.

Ce commutateur KVM avec capacité vidéo HDMI prend en charge des résolutions HD 1080p (jusqu'à 1920 x 1200) afin de permettre l'utilisation d'un grand écran HDMI pour les applications qui nécessitent une sortie graphique supérieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.
- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

### Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions HD (1080p - 1920 x 1200)
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio ininterrompu
- Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et HDMI
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Normes de l'industrie	HDCP
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	HDMI
<b>Performance</b>	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
	Spécifications audio	Prise en charge des signaux audio 3,5 mm et HDMI
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs hôte	1 - HDMI (19 broches) Mâle 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
	Interface(s) console	1 - HDMI (19 broches) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 à 10.9
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Indicateur de sélection du PC
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	2.3 cm [0.9 in]
	Largeur du produit	66 mm [2.6 in]
	Longueur de câble	850 mm [33.5 in]
	Longueur du produit	88 mm [3.5 in]
	Poids du produit	350 g [12.4 oz]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	62 mm [2.4 in]
	Package Length	25 cm [9.8 in]
	Package Width	16.1 cm [6.3 in]
	Poids brut	464 g [16.4 oz]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 1 - CD de logiciel 1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis