

# Commutateur KVM HDMI USB 2 ports avec audio et concentrateur USB 2.0

Product ID: SV231HDMIUA



Le commutateur 2 ports USB HDMI SV231HDMIUA vous permet de contrôler deux ordinateurs ou périphériques compatibles USB et dotés d'interfaces vidéo HDMI, à l'aide d'une seule console ou d'un ensemble de périphériques (clavier, souris, moniteur, haut-parleurs et microphones USB).

Le commutateur USB HDMI KVM est une solution KVM véritablement polyvalente, il est doté d'un concentrateur USB 2 ports intégrés qui permet à certains ordinateurs d'accéder à des périphériques USB haute vitesse partagés, supprimant ainsi le coût engendré par des achats supplémentaires de périphériques USB.

Garantissant une capacité vidéo de haute qualité, le commutateur HDMI KVM prend en charge des résolutions HD d'au plus 1920 x 1200. Ce commutateur offre une excellente transmission du signal numérique, il peut être utilisé pour partager un panneau HD entre plusieurs sources HDMI, telles que les lecteurs Blu-Ray, les consoles de jeux vidéo et les médiathèques HD.

Le commutateur prend également en charge les fonctions de commutation audio et microphone et vous permet de sélectionner des ordinateurs connectés, des ports du concentrateur du périphérique USB et des canaux audio et micro, de manière simultanée ou indépendante, à l'aide des boutons-poussoir du panneau avant ou des touches de raccourci du clavier.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Idéal pour le partage de deux PC multimédia récents avec un moniteur HDMI.
- Les étudiants peuvent utiliser un seul moniteur et connecter leur console de jeu sur leur PC ou ordinateur portable.
- Permet le partage sur les PC multimédia des périphériques et d'une seule télévision haute définition.
- Utilisation au bureau pour connecter deux ordinateurs multimédias sur une seule console, augmentant ainsi la productivité.

### Spécifications techniques

- Prise en charge de la commutation par bouton poussoir et des touches de raccourci du PC.
- Concentrateur USB 2.0 intégré – partage des périphériques USB entre plusieurs PC.
- Prise en charge de la vidéo numérique haute résolution, d'au plus UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) et 1080p (1920x1080).
- Pas de pilote requis ; système d'exploitation indépendant.
- Prise en charge du fonctionnement Plug & Play.
- Prise en charge audio HDMI et audio analogique 3,5 mm.
- Commutation audio indépendante
- Tonalité audible pour indiquer la commutation du PC.
- Intervalles de temps de numérisation définis par l'utilisateur.
- Réglages vidéo manuels via le bouton de fonction arrière.

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>Matériel</b>      | Warranty   | 3 Years   |
|                      | Câbles inclus  | Non   |
|                      | Mode cascade   | Non   |
|                      | Montage sur bâti   | Non   |
|                      | Nombre de ports KVM  | 2   |
|                      | Plateformes prises en charge                                     | USB   |
|                      | Prise en charge audio  | Oui   |
|                      | Prise en charge écran double                                     | 1   |
|                      | Type de vidéo du PC  | HDMI  |
| <b>Performance</b>   | Contrôle IP KVM  | Non   |
|                      | Hot-Key Selection  | Oui   |
|                      | MTBF   | 126813 heures   |
|                      | Nombre max. d'utilisateurs                                       | 1   |
|                      | Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non   |
|                      | Prise en charge grand écran                                      | Oui   |
|                      | Prise en charge sélection de port                                | Bouton-poussoir et raccourcis clavier   |
|                      | Résolutions numériques max.                                      | 1920 x 1200   |
| <b>Connecteur(s)</b> | Connecteurs hôte   | 2 - HDMI (19 broches) Femelle<br>2 - USB B (4 broches) Femelle<br>4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle              |
|                      | Interface(s) console   | 1 - HDMI (19 broches) Femelle<br>2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle<br>4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle |
| <b>Logiciel</b>      | Compatibilité système d'exploitation                             | OS independent; No software or drivers required   |
| <b>Indicateurs</b>   | Indicateurs lumineux   | 2 - En ligne/actif (vert - le PC connecté est en ligne, rouge - le PC est sélectionné)                                    |
| <b>Alimentation</b>  | Adaptateur d'alimentation inclus                                 | Adaptateur secteur inclus   |
|                      | Center Tip Polarity  | Positif   |
|                      | Consommation électrique  | 18  |
|                      | Courant de sortie  | 1.5A  |
|                      | Courant d'entrée   | 0.8A  |

|                                     |                               |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | Tension de sortie             | 12V DC                            |
|                                     | Tension d'entrée              | 100 - 240 AC                      |
|                                     | Type de prise                 | M                                 |
| <b>Conditions environnementales</b> | Humidité                      | Humidité relative de 0~80 %       |
|                                     | Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)       |
|                                     | Température de stockage       | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)     |
| <b>Caractéristiques physiques</b>   | Couleur                       | Noir                              |
|                                     | Hauteur du produit            | 4 cm [1.6 in]                     |
|                                     | Largeur du produit            | 12.5 cm [4.9 in]                  |
|                                     | Poids du produit              | 634 g [22.4 oz]                   |
|                                     | Profondeur du produit         | 70 mm [2.8 in]                    |
|                                     | Type de boîtier               | Acier                             |
| <b>Informations d'emballage</b>     | Package Height                | 10 cm [3.9 in]                    |
|                                     | Package Length                | 25 cm [9.8 in]                    |
|                                     | Package Width                 | 18.8 cm [7.4 in]                  |
|                                     | Poids brut                    | 1.1 kg [2.4 lb]                   |
| <b>Contenu du paquet</b>            | Inclus dans le paquet         | 1 - KVM HDMI 2 ports              |
|                                     |                               | 1 - Paquet de pieds en caoutchouc |
|                                     |                               | 1 - Adaptateur d'alimentation     |
|                                     |                               | 1 - Manuel d'utilisation          |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis