

**Fibre Optique LC/LC OM5 5m**

N° Art.: 46313

**Description**

- 2 x LC mâle à 2 x LC mâle
- Twin Zip, fibre multimode 50/125µm
- Immunité totale aux interférences électriques et électromagnétiques (EMI)
- 4mm de diamètre extérieur, câble LSZH
- Garantie 10 ans

Les câbles de brassage à fibre optique multimode de LINDY sont idéaux pour une utilisation dans les télécommunications et pour les connexions de données à haut débit, adaptés à la demande croissante de bande passante d'aujourd'hui.

La connexion par fibre optique assure une faible perte de signal et une grande fiabilité ; les connecteurs sont compatibles avec tous les équipements fibre optique standard.

Les câbles à fibre optique OM5 sont disponibles dans des longueurs allant de 1m à 20m.

**Détails techniques****Connecteurs**

- Connecteur A: LC mâle
- Connecteur B: LC mâle
- Matériau du boitier: Matière plastique (PEI)
- Revêtement du connecteur: -
- Matériau des broches: -
- Revêtement des broches: -
- Dimensions (approx.) LxLxH: A: 12.5x21.5x10.5mm (0.49x0.85x0.41in)

## Détails du câble

- Longueur: 5m (16.44ft)
- Norme: OM5
- Couleur: Vert citron
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.0mm (0.16in) x 2
- Matériau de la gaine: LSZH
- Matériau des conducteurs: Fibre
- Section des conducteurs: 50/125µm
- Blindage: -

## Spécifications

- Bande passante supportée: 100Gbit/s
- Résolution maximale: -
- Atténuation nominale:
  - < 2.4db@850nm
  - < 1.7db@953nm
  - < 0.6db@1300nm
- Rayon de courbure minimal: 7.5mm (0.29in)
- Température de fonctionnement: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
- Température de stockage: -40°C - 85°C (-40°F - 176°F)

## Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

## Informations commerciales

- No.: 46313
- EAN: 4002888463133

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 46310 - 1m (3.28ft)
- 46311 - 2m (6.56ft)
- 46312 - 3m (9.84ft)
- 46313 - 5m (16.44ft)
- 46314 - 10m (32.81ft)
- 46315 - 15m (49.21ft)
- 46316 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2020