



Poly Studio E60 Smart-Kamera 4K MPTZ mit 12-fachem optischem Zoom (9W1A6AA)



Übersicht

Profitieren Sie von einem intelligenten Fokus

Ermöglichen Sie interaktive Präsentationen mit der intelligenten Poly Studio E60 MPTZ-Kamera mit optischem Zoom. Der Hauptmoderator befindet sich jederzeit im Bild, und jede Person wird mit herausragender Genauigkeit dargestellt, selbst, wenn sie sich am anderen Ende des Raums befindet. Mit jedem erfassten Detail wird es einfacher, Präsentationen zu verfolgen.

Alle Details heranzoomen

Ob persönlich oder remote, beziehen Sie Ihre Teams ein, wo auch immer sie sich aufhalten. Gewährleisten Sie dank eines 12-fachen optischen Zooms eine lebensechte Darstellung aller Details, inklusive kleiner Gesten und Ausdrücke, insbesondere in großen Räumen.

Keine Ablenkungen. Reine Interaktion.

Die Poly Studio E60 Kamera mit intelligentem optischem Zoom zeigt allen Beteiligten die Geschehnisse innerhalb des Raums. Das automatische Tracking des Moderators bzw. der Moderatorin gewährleistet, dass der Fokus stets auf die wichtigen Vorgänge gerichtet ist und niemand etwas verpasst, ganz gleich, wo er oder sie sich befindet.

Einfache Einrichtung und benutzerfreundliche Bedienung

Beginnen Sie Besprechungen ohne Verzögerung und nutzen Sie jede Minute optimal mit der intelligenten Poly Studio E60 Kamera mit optischem Zoom. Ihre flexible Konnektivität und Kompatibilität mit führenden Konferenzplattformen vereinfacht die Nutzung, sodass Sie sich vollständig auf Ihre Präsentation konzentrieren können.

Etwas Entlastung der IT-Abteilung

Die Remote-Geräteverwaltung von Poly Lens bietet Ihnen einen besseren Einblick in moderne Arbeitsbereiche im gesamten Unternehmen. IT-Expert:innen können Poly-Geräte aus der Ferne überwachen und Fehler beheben sowie die Anwendung von Bulk-Software und Richtlinien optimieren[1].

Leistungsmerkmale

Halten Sie den Fokus dort, wo er sein soll

Optimale Sicht für alle Teilnehmer:innen. Mit einem 12-fachen optischen Zoom kann die intelligente Poly Studio E60 MPTZ-Kamera jedes Detail erfassen und Inhalte mit außerordentlicher Klarheit darstellen, um eine persönlichere Verbindung herzustellen und nichts zu verpassen.

Halten Sie den Moderator bzw. die Moderatorin im Fokus

Die automatische Fokussierung des Moderators bzw. der Moderatorin von Poly DirectorAI hält den Hauptredner bzw. die Hauptrednerin bei Präsentationen, Schulungen oder Reden im Fokus. Sprecher:innen werden in Echtzeit herangezoomt, um ein nahtloses, interaktives virtuelles Erlebnis mit minimalen Ablenkungen zu ermöglichen.

Erfassen Sie jedes Detail in 4K

Das Ultra-HD-Bildgebungssystem und 4K-Sensoren liefern Bilder in beeindruckender Detailtreue und Schärfe, für ein lebensechtes und realitätsgetreues Erlebnis mit stärkerer Einbeziehung der virtuellen Teilnehmer:innen.

Im Bild. Im Fokus. Im Geschehen.

Mit Poly DirectorAI bleiben alle Teilnehmer:innen im Bild und werden in die Interaktion einbezogen. Die Lösung erfasst die gesamte Gruppe auf dem Bildschirm, entfernt überflüssige leere Bereiche und passt den Winkel für eine einheitliche Ansicht an. Alle Beteiligten bleiben im Bild und werden einbezogen.

Einfach anschließen und Sie sind bereit

Für die IT-Abteilung ist die intelligente Poly Studio E60 MPTZ-Kamera mit optischem Zoom einfach an einem Monitor, einer Wand oder einer Decke zu installieren. Ihre benutzerfreundliche Einrichtung ermöglicht komfortable und flexible Verbindungen, sodass alle Beteiligten auch ohne technische Vorkenntnisse zusammenarbeiten können.

Funktioniert mit der Plattform Ihrer Wahl

Der Traum aller IT-Manager:innen: Die intelligente Poly Studio E60 MPTZ-Kamera mit optischem Zoom wurde für die Kommunikation entwickelt und ist für die Zusammenarbeit mit den besten Anbietern für virtuelle Besprechungen optimiert und zertifiziert.

[1] Die Software-Funktionen von Poly Lens sind nur in Verbindung mit Poly Geräten oder ausgewählten HP Kameras nutzbar. Die aktuelle Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter: <https://info.lens.poly.com/docs/begin/supported-devices> .

Zusätzliche Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Anschlüsse | 1 USB-B; 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Ethernet-Schnittstelle (mit Unterstützung für Stromversorgung über PoE+); AC-/DC-Buchse für das Netzteil |
| Datenblatt Foto 1 | AHID/413b7f0db8d12f285299bc178d41329a6e5f10c2 |
| Datenblatt Foto 2 | AHID/e97833c16fa94fd2c168bce526272b9b3a694fc5 |
| Datenblatt Foto 3 | AHID/0fbb119c64092fb8c7fea03843de75dcde15d24e |
| Diagonales Sichtfeld (dFoV) | 78,1° (PTZ-Kamera) |
| Farbe | Schwarz |
| Fokustyp | Autofokus |
| Gewicht | 1,79 kg |
| Harmonized tariff schedule code | 85258900000 |
| Herkunftsland | Hergestellt in China |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Poly-Standardgarantie |
| Horizontales Sichtfeld (hFoV) | PTZ-Kamera mit 71°; 107° (Panoramakamera) |
| Kabellänge | 2 m |
| Kameraauflösung | 2160p, 4K UHD (3840 x 2160) |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 2 x 8 MP |
| Kamerabereich (metrisch) | Bis zu 10 m |
| Kameramerkmale | Motorbetriebenes Schwenken, Neigen und Zoomen (MPTZ) |
| Kameratyp | Dual-Objektiv |
| Kartons pro Palette | 20 |
| Kartons pro Schicht | 4 |
| Kompatible Betriebssysteme | Android; Windows |
| Lieferumfang | Ethernet-Kabel; Wandhalterungs-Set; Kurzanleitung; Garantiekarte; Poly Studio E60; Kabel USB-B-zu-USB Type-A; IR-Fernbedienung |
| Mehrere Bestellmengen | 1 |
| Mikrofontyp | Beamforming-Array-Element mit zwei Mikrofonen |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 20 x 15 x 16,5 cm |
| Netzteiltyp | Extern |
| Netzwerkfunktionen | 1 10/100/1000 Mbit/s Ethernet mit Unterstützung für POE+/PSE |
| Nicht betriebsfähige Temperatur – Celsius | -40 bis +70 °C |
| Objektivschutzmethoden | Anbaubar; Nach hinten gerichtet |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 29,5 x 24,5 x 24,2 cm |

| | |
|--|---|
| Paketgewicht | 3987 g |
| Palette (Schichten) | 5 |
| Palettgewicht | 378 kg |
| Physische Sicherheit | Standardvorrichtung für Kensington-Schloss |
| Produkte pro Palette | 80 |
| Produkte pro Palettenschicht | 16 |
| Smart Kameratechnologie | Gruppen-Framing; Automatische Fokussierung des Moderators; Poly Director AI |
| Stromversorgung | AC/DC 12 V; Power over Ethernet-Injektor (PoE+) ^[1] |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 bis 40 °C |
| UNSPSC-Code | 45121520 |
| UPC-Nummer | 198122304387 |
| Verwaltungssoftware | Poly Lens Cloud |
| Videoauflösung von Inhalten (Ausgang) | UHD (3840 x 2160) |
| Videoauflösung von Inhalten (Eingang) | UHD (3840 x 2160) |
| Videoauflösung von Personen | 4K, 30 fps (TX und RX) bei 2048 Kbit/s |
| Videobildfrequenz | 30 fps (Auflösung von bis zu 4K) |
| Zertifizierte Kollaborationssoftware | Zoom; Tencent |
| Zoomfunktionalität | 12-fach optisch |

[1] Separat erhältlich.

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.