



Câble DisplayPort 1.1 Anthra Line, 15m

N° Art.: 36487

Description

- Câble DisplayPort 1.1 de choix professionnel pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et à haute performance
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion 26AWG
- Conforme DisplayPort 1.1 : 10.8 Gbit/s, garantie 10 ans

Issus du concept de connectivité Cable Line développé par LINDY, les câbles HDMI Anthra Line sont le choix professionnel pour les connexions haute performance dans les installations audiovisuelles et informatiques commerciales.

Les câbles DisplayPort Anthra Line sont des connexions de qualité supérieure qui présentent un triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé de 26AWG pour la performance et la résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or de haute qualité maintiennent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Des résolutions allant jusqu'à 1920x1200@60Hz sont prises en charge. La technologie DisplayPort 1.1 assure la compatibilité avec tous les appareils compatibles DisplayPort.

Les câbles DisplayPort Anthra Line sont disponibles dans des longueurs allant de 0,5 m à 15 m.

Détails techniques

Connecteurs:

- Connecteur A: DP mâle

- Connecteur B: DP mâle
- Matériau du boîtier: ABS
- Revêtement du connecteur: Or
- Matériau des broches: Alliage cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 20.4x36.0x12.7mm (0.8x1.42x0.5in)

Détails du câble:

- Longueur: 15m (49.21ft)
- Norme: DP 1.1
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 8.5mm (0.34in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 26AWG
- Blindage: Tresse aluminium magnésium 50%

Spécifications:

- Bande passante supportée: 10.8Gbit/s
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Atténuation nominale: 100MHz - 450MHz > -2.44dB
- 450MHz - 8100MHZ > -5.094dB"
- Rayon de courbure minimal: 85mm (3.35in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Divers:

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

Informations commerciales:

- No.: 36487
- EAN: 4002888364874

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs:

- 36485 - 7.5m (24.61ft)
- 36486 - 10m (32.81ft)
- 36487 - 15m (49.21ft)

© LINDY 2021