

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue

AP8716SX593

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Input Connection Type IEC 60320 C20

Longueur de câble 1,83 m

Nombre de câbles 6

### Physique

Couleur Bleu

Hauteur 30 cm

Largeur 8 cm

Profondeur 7 cm

Poids du produit 2,16 kg

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

### Entrée

Courant de ligne max 16 A

Limites du courant d'entrée 16 A

### Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase 16 A

Nombre de prises d'alimentation 1 CEI 60320 C19

Longueur du cordon 1,83 m

### Conformité

Certifications du produit CCC  
CSA  
PSE  
listé UL  
VDE

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...75 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...75 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	2,16 kg
Nb produits dans l'emballage 3	240
SCC14	10731304285011

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------