Fiche technique du produit

Spécifications



EASY rack PDU 22 kw mesuré par prise, 3P 230V, 32A, 18C13, 6C19, NMC3

EPDU2232MBO

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	400 V 3 phases
Limites du courant d'entrée	32 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Type de raccordement de l'entrée	CEI 60309 32 A 3P + N + PE
Nombre de prises d'alimentation	18 CEI 60320 C13 10 A
Capacité de chargement	22000 VA
[In] courant nominal	32 A
Consommation de courant maximale	32 A
Courant de ligne max	32 A
Type du PDU	Prise mesurée
Type de protection	Disjoncteur
Nombre d'unité de rack	0U
Nombre de câbles	1
Longueur de câble	3 m
Equipement fournis	Guide d'installation

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté
Mode d'installation	Non montable en rack
Position de montage	Verticale
Protocole de port de communication	SNMP
Hauteur	1800 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	56 mm
Poids Net	8,38 kg

Environnement

Certifications du produit	TÜV
Humidité relative	5…95 %
Humidité relative de stockage	5…95 %

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-25…65 °C
Altitude de stockage	0…15000 m
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	203 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,55 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**1 511 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**90 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**1 399 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**17 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**51**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**