

## **MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 2 m**

Product ID: QSFPMM2M



Il prodotto QSFPMM2M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 40G. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.

Questo cavo Twinax passivo supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 2 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

### Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente l'utilizzo delle applicazioni 40Gb Ethernet e Infiniband 56Gb/s
- Connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack (Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), server di archiviazione, etc.)

### Features

- Offre connessioni affidabili da 40 Gbps per reti compatibili con 40GBase-T
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- Con funzione hot-swap

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestazioni</b>	Impedenza	100 Ohm
	Reti compatibili	40 Gbps
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	< 0.1 W (per end)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0.7 in [18 mm]
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
	Peso prodotto	6.2 oz [175 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	6.7 oz [190 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo Twinax in rame passivo 40-Gigabit Ethernet (40GbE) QSFP+ 2m
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Connettore A	1 - QSFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - QSFP+ Latch Presa

Product appearance and specifications are subject to change without notice.