

## Hub MST DisplayPort 1.2, 4 Porte

Cod.Art.: 38431



### Descrizione

- Consente di collegare 4 display DisplayPort a un computer o laptop DisplayPort
- Espande, duplica o riproduce segnali DP indipendenti su quattro monitor DP
- Supporto per risoluzioni fino a 4K 30Hz e audio fino a 7.1CH
- Compatibile con molte schede grafiche tra cui AMD Eyefinity, NVIDIA Surround e Intel Collage
- 2 anni di garanzia

L'hub MST DisplayPort 4 porte di Lindy è una soluzione perfetta per estendere o duplicare i segnali DisplayPort su 4 monitor DisplayPort. Gli hub MST offrono la possibilità di collegare un singolo dispositivo sorgente DP, tra cui computer, laptop o notebook, a 4 display DP separati, garantendo allo stesso tempo la possibilità di visualizzare i contenuti in più modalità. I segnali possono essere estesi su entrambi i display per mostrare fogli di calcolo di grandi dimensioni, creare immersivi game layout simulativi o attraenti soluzioni di digital signage nella vendita al dettaglio. Il contenuto può essere visualizzato indipendentemente su entrambi i display, ideale per sviluppare un efficiente contesto multitasking, o duplicato su entrambi i display per l'uso in scenari ricettivi, di vendita al dettaglio o didattici.

Con il supporto a risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit, i contenuti possono essere riprodotti ad una qualità ultra-realistica, ideale per le applicazioni che richiedono un output ad alta risoluzione come la progettazione grafica, inoltre la compatibilità con una varietà di schede grafiche tra cui AMD Eyefinity assicura una riproduzione multi-screen.

Nota: Questo hub non è compatibile con i prodotti Apple

### Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: DisplayPort
- Standard interfacce: DP 1.2
- Larghezza di banda supportata: 21.6 Gbps
- Risoluzione massima:
  - 2 x 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
  - 4 x 1920x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: Fino a 7.1CH
- Porte Audio separate: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: -

## Connettori

- Ingressi: DisplayPort (Maschio)
- Uscite: 4 x DisplayPort (Femmina)
- Controllo: -
- Alimentatore: Micro-USB (Femmina)

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 105x14x65mm (4.13x0.55x2.56in)
- Materiale: Plastica ABC
- Peso netto: 0.12kg (0.26lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5V1A
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194x20mm (6.85x7.64x0.79in)
- Peso complessivo: 0.131kg (0.29lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, UL & REACH

## Contenuto della confezione

- Hub MST DisplayPort
- Cavo USB Micro-B a USB Tipo A

## Informazioni commerciali

- No.: 38431

- EAN: 4002888384315

© LINDY 2024