

Fiche technique du produit

Spécifications

APC Smart-UPS Online 48V 2U Lithium-Ion External Battery Pack



XBP48RM2U-LI

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	48 V CC
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Equipement inclus	Kit de rails à 4 montants Câble de communication Câble de mise à la terre Guide d'installation Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	85,5 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	521 mm
Poids du produit	27 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Sortie

Capacité de batterie	50 Ah
----------------------	-------

Conformité

Normes	UL 1973
--------	---------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...45 °C

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Cadre externe
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Montage en rack
Tension de la batterie	48 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	233 mm
Largeur de l'emballage 1	737 mm
Longueur de l'emballage 1	555 mm
Poids de l'emballage 1	33 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)