



**Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1.5m**  
N° Art.: 47433

## Description

- Câble Patch avec paires torsadées et connecteurs RJ45
- Cat.8.1 S/FTP PIMF, LSZH
- Connecteur RJ45 avec protection anti-accroc
- Contacts or pour une meilleure conductivité et une élimination de la perte du signal
- Garantie 10 ans

Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH S/FTP avec prise en charge de bande passante jusqu'à 2000MHz et équipé de connecteurs RJ45 avec protection anti-accroc avec des contacts or pour les normes Ethernet jusqu'à 40GBase-T.

Câble Cat.8.1 avec blindage S/FTP (tresse de blindage extérieure et blindage feuillard pour chaque paire de conducteurs). Avec des fréquences de fonctionnement jusqu'à 2000MHz, ces câbles sont prêts pour les standards Ethernet 25GBase-T et 40GBase-T. Ils sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts or garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur de longues périodes de temps. La conception robuste du connecteur avec protection anti-accroc évite d'endommager la languette du connecteur lors de l'installation et du démontage. La gaine du câble LSZH est constituée d'un matériau sans halogène qui rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'absence d'émissions toxiques d'halogène.

Disponible dans les longueurs: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m

## Détails techniques

## Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 12x38.5x17mm (0.47x1.52x0.67in)

## Détails du câble

- Longueur: 1.5m (4.92ft)
- Norme: Cat.8.1
- Couleur: Gris
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7.5mm (0.30in)
- Matériau de la gaine: LSZH
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 24AWG
- Blindage: Feuillard aluminium

## Spécifications

- Bande passante supportée: 2000MHz
- Atténuation nominale: 24dB/30m @2000MHz
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Température de stockage: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

## Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

## Informations commerciales

- No.: 47433
- EAN: 4002888474337

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 47430 - 0.3m (0.98ft)
- 47431 - 0.5m (1.64ft)
- 47432 - 1m (3.28ft)
- 47433 - 1.5m (4.92ft)

- 47434- 2m (6.56ft)
- 47435 - 3m (9.84ft)
- 47436 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2020