

Dual-4K docking station met 6 x USB C / USB 3.0 poorten

Product ID: DK30A2DH



Dit dual-4K docking station biedt veel flexibiliteit bij het configureren van uw werkstation, omdat het geschikt is voor laptops met zowel USB-C als USB-A poorten en meerdere combinaties van Ultra HD 4K DisplayPort en HDMI schermen ondersteunt.

Verhoog uw productiviteit met Dual-4K 60Hz video

Ideaal voor zeer gedetailleerde grafische toepassingen verhoogt dit dual-4K 60 Hz docking station uw productiviteit door uitbreiding van de weergavecapaciteiten van uw laptop over twee Ultra HD 4K schermen. Het laptop docking station werkt met DisplayLink® ter ondersteuning van high-resolution schermen, waardoor u twee volledig 4K 60 Hz schermen op één USB connector kunt aansluiten.

Met het dual-4K dock kunt u het volgende aansluiten:

- 2x 4K DisplayPort-schermen (tot 4096 x 2160 @ 60 Hz)
- 2x 4K HDMI-schermen (tot 4096 x 2160p @ 60 Hz)
- 1x 4K DisplayPort + 4K HDMI schermen (tot 4096 x 2160p bij 60Hz)

Geschied voor USB-C en USB-A laptops

Het USB 3.0 docking station ondersteunt met USB-C en USB-A uitgevoerde Windows en Mac laptops. Dit betekent dat u nieuwere USB-C of Thunderbolt™ 3 laptops kunt aansluiten of de levensduur van oudere USB 3.0 (Type-A) laptops kunt verlengen.

Alle aansluitingen die u nodig hebt

Met dit USB-A & USB-C dock kunt u uw Mac en Windows laptop veranderen in een volledig werkstation met zes USB 3.0 (Type-A) poorten, een gigabit Ethernet poort en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten voor meerdere audioverbindingen, allemaal met slechts één kabel.

Om met USB-C uitgevoerde laptops ook te kunnen opladen, hoeft u alleen de StarTech.com HB30C1A1CPD* USB naar USB-C adapter toe te voegen.

De DK30A2DH wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

*NB: USB-C type voedingsadapter is vereist in combinatie met de HB30C1A1CPD om een USB-C laptop te voeden.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfect voor laptops in bedrijven, overheids- en financiële instellingen en verkooporganisaties
- Ideaal voor grafische of data-intensieve toepassingen op uw laptop

Features

- Sluit uw Mac of Windows laptop aan op dual-4K 60Hz schermen (2x DisplayPort, 2x HDMI, HDMI + DP)
- DisplayLink gecertificeerde DL 6950 chipset ondersteunt zowel met USB-C en USB-A poorten uitgeruste laptops
- Sluit meer USB apparaten aan met 6 x USB 3.0 (Type A) poorten
- Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
- Meerdere audioverbindingen dankzij aparte 3,5 mm jack audiopoorten voor headphone en microfoon

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
		USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950 VIA/VLI - VL813
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
	Ondersteunde schermen	2
Prestaties	Snellaadpoort(en)	Ja
	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	2 - DisplayPort Vrouwelijk 2 - HDMI Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Ethernet Gigabit Vrouwelijk 6 - 9 pin USB 3.0 A Vrouwelijk 1 - 3,5 mm audio 1 - Microphone Jack
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 tot 10.13.3, 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Een USB-C naar USB-C kabel en een USB-C naar USB-A kabel worden meegeleverd.

		4K resolutie wordt ondersteund op beide videoporten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherf is vereist voor 4Kx2K resolutie
	Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C of een USB-A poort.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	40W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.4 in [87 mm]
	Gewicht product	10.6 oz [301 g]
	Hoogte product	1.1 in [28 mm]
	Kabellengte	6 in [152.4 mm]
	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	8.9 in [226 mm]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	30 oz [851 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station 1 - 1 m USB-C naar USB-A kabel 1 - 1 m USB-C naar USB-C kabel 1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ) 1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.