

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Netshelter - Rack PDU 9000 commuté - 0U 32A 230V - (21) C13 & (3) C19

APDU9953

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	3,05 m
Nombre de câbles	1
Protocole de communication	SNMP Redfish
Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Guide de sécurité

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	182,9 cm
Largeur	5,6 cm
Profondeur	4,6 cm
Poids du produit	7,34 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

### Entrée

Tension admissible	220...240 V
Courant de ligne max	32 A
Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	7400 VA

---

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

## Sortie

---

Nombre de prises d'alimentation	21 CEI 60320 C13 3 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

## Conformité

---

Certifications du produit	VDE EAC RCM
---------------------------	-------------------

---

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
--------	--

## Environnement

---

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
--	------------

---

Humidité relative	5...95 %
-------------------	----------

---

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

---

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

---

Humidité relative de stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

---

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

## Batteries & durée de fonctionnement

---

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	204 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 1	9,95 kg
------------------------	---------

---

Nb produits dans l'emballage 3	48
--------------------------------	----

## Durabilité de l'offre

---

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

## Garantie contractuelle

---

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)