

Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

Product ID: USB3DOCKHDPC



La station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage est conforme aux exigences TAA et comprend un hub USB 3.0 à quatre ports, des connecteurs audio pour casque et microphone, un port de charge rapide USB et un port RJ45 GbE avec Wake-on-LAN (WOL).



Résolutions 4K Ultra HD

Cette station d'accueil PC USB 4K prend en charge un double affichage DisplayPort et HDMI ou un seul écran DP 4K Ultra HD (3840 x 2160p).

Résolutions maximales prises en charge*

Configuration de sortie vidéo	Résolution DisplayPort maximale	Résolution HDMI maximale
DisplayPort (un écran)	3840 x 2160p (4K)	n/d
HDMI (un écran)	n/d	2560 x 1440p
DisplayPort et HDMI (double affichage)	2048 x 1152p	2048 x 1152p

*Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Hub USB 3.0 intégré

Le hub USB intégré dispose de quatre ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Charge rapide USB

Le port de charge rapide USB toujours activé de la station d'accueil USB 3.0 charge vos appareils sans les connecter à votre ordinateur portable et prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, simplifiant ainsi la charge de vos tablettes et autres appareils mobiles.



Connectivité Ethernet directe

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire fiable.

Simplicité d'utilisation

Cette station d'accueil PC avec DisplayPort et HDMI est universelle, elle fonctionne avec pratiquement toutes les marques d'ordinateurs portables Mac et Windows® équipées de ports USB 3.0 et dispose d'un câble USB 3.0 de 60 cm pour une configuration rapide.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Salles de classe
- Laboratoires informatiques
- Administration du réseau et des systèmes

Features

- Connectez un double affichage (HDMI et DP 4K) à votre ordinateur portable Mac ou Windows
- Une plus haute résolution à portée de main, jusqu'à 3840 x 2160p sur un seul écran
- Optimisez la capacité de vos écrans grâce à une configuration en double affichage à des résolutions de 2048 x 1152p
- Connectez davantage de périphériques avec quatre ports USB 3.0
- Chargez vos appareils mobiles à l'aide du port de charge rapide USB intégré

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB 3.0
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz / 2560 x 1600 / 2560 x 1440 (DisplayPort - un écran) 2560 x 1440 (HDMI - un écran) 2048 x 1152 et 2048 x 1152 (DisplayPort et HDMI - deux écrans)
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+

Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	L'écran DisplayPort doit prendre en charge les résolutions 4K La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert) 1 - Activité (jaune)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus Consommation électrique Courant de sortie Courant d'entrée Tension de sortie Tension d'entrée Type de prise	Adaptateur secteur inclus 32.5 6.5 A 1.5 A 5 DC 100 ~ 240 AC 4-pin DIN
Conditions environnementales	Humidité Température de fonctionnement Température de stockage	Humidité relative de 90 % 0°C to 40°C (32°F to 104°F) -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur Hauteur du produit Largeur du produit Longueur de câble Longueur du produit Poids du produit Type de boîtier	Noir 0.9 in [24 mm] 3 in [76 mm] 2 ft [0.6 m] 8.9 in [227 mm] 9.8 oz [277 g] Acier et plastique
Informations d'emballage	Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable 1 - Câble USB 3.0 de 60 cm 1 - Adaptateur d'alimentation universel 4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.